

26. AUGUST 2021

ISFP 2.2 MIT ZUB HELENA

ARBEITEN MIT DEM INDIVIDUELLEN SANIERUNGSFAHRPLAN

Version 2.2

WILHELM LIESE
ZUB SYSTEMS GMBH

Inhalt

1.0	Allgemeine Erläuterung zum individuellen Sanierungsfahrplan	4
1.0.1	Mindestanforderungen an den Inhalt eines Beratungsberichts	4
1.1	Methodik der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans	5
1.2	Gesamtbewertung des Gebäudes	6
1.3	Einzelbewertung der Bauteile und anlagentechnischen Komponenten.....	7
1.3.1	Bewertung der Gebäudehülle	7
1.3.2	Bewertung der Anlagentechnik.....	9
1.3.3	Berücksichtigung von erneuerbaren Energien	9
1.3.4	Bewertung Photovoltaikanlagen (gebäudenah).....	10
2.0	Entwicklung von Sanierungsvorschlägen	11
2.1	Qualitätsanforderungen und Qualitätssicherung.....	13
2.1.1	Luftdichtheit	13
2.1.2	Wärmebrücken.....	16
2.1.3	Hydraulischer Abgleich	17
2.1.4	Sommerlicher Wärmeschutz	17
3.0	Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	18
3.1	Erlöse durch regenerativ erzeugten Strom mittels Photovoltaik-Anlage	20
3.1.1	Umsetzung in ZUB Helena	20
3.2	Detaillierte Kostendarstellung	20
3.3	Freie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung	21
3.4	Verbrauchsbereinigung	21
3.5	Förderungen	23
4.0	Erstellung eines iSFP mit ZUB Helena.....	24
4.1	Abschnitt: iSFP (Mein Sanierungsfahrplan)	27
4.1.1	Registerkarte: Allgemein	27
4.1.2	Registerkarte: Wirtschaftlichkeit.....	28
4.2	Abschnitt: Deckblatt (Mein Sanierungsfahrplan)	29
4.2.1	Registerkarte: Deckblatt.....	29
4.2.2	Registerkarte: Gebäudefoto	29
4.3	Abschnitt: Anschreiben (Mein Sanierungsfahrplan)	30
4.3.1	Registerkarte: Anschreiben	30
4.3.2	Logo und Unterschrift.....	31
4.4	Abschnitt: Ihr Haus heute (Mein Sanierungsfahrplan)	32
4.4.1	Registerkarte: Ihr Haus heute.....	32
4.4.2	Registerkarte: Bilder	33
4.5	Abschnitt: Energetischer Zustand (Mein Sanierungsfahrplan)	34

4.6 Abschnitt: Beschreibung (Mein Sanierungsfahrplan).....	35
4.7 Abschnitt: Fahrplan (Mein Sanierungsfahrplan)	36
4.8 Vorteile (Mein Sanierungsfahrplan)	37
4.9 Abschnitt: Haus in Zukunft (Mein Sanierungsfahrplan)	38
4.10 Abschnitt: Nächste Schritte (Mein Sanierungsfahrplan)	39
4.11 Abschnitt: Maßnahmenpaket (Umsetzungshilfe)	39
4.11.1 Registerkarte: Allgemein	39
4.11.2 Registerkarte: Beschreibung	41
4.11.3 Registerkarte: Wirtschaftlichkeit.....	42
4.11.4 Kennwerte Anlagentechnik: Heizungsanlage	44
4.11.5 Kennwerte Anlagentechnik: Trinkwarmwasseranlage	44
4.11.6 Kennwerte Anlagentechnik: Lüftungsanlage.....	45
4.11.7 Sanierungskomponente: X – Registerkarte: Allgemein.....	45
4.11.7 Sanierungskomponente: X – Registerkarte: Ausführung / Bilder	46
4.12 Abschnitt: Nutzungstipps	50
4.12.1 Registerkarte: Nutzungstipps	50
4.12 Abschnitt: Heizungsoptimierung.....	51
4.12.1 Registerkarte: Heizungsoptimierung.....	51
4.13 Abschnitt: Wirtschaftlichkeit	52
4.13.1 Registerkarte: Kostendarstellung	52
4.14 Abschnitt: Technische Dokumentation	53
4.14.1 Registerkarte: Technischen Dokumentation	53
4.15. Abschnitt: Ihr individueller Nutzereinfluss.....	54
4.15.1 Registerkarte: Nutzereinfluss	54
4.16 Abschnitt: Kennwerte Anlagentechnik Istzustand	55
4.16.1 Registerkarte: Heizungsanlage	55
4.17 Abschnitt: Ansichten	56
4.17.1 Registerkarte: Bilder	56
5. Start der Druckapplikation (Erstellung des Sanierungsfahrplans).....	57
5.1 Erstellung des Fahrplans mit der iSFP-Druckapplikation.....	57
5.1.1 Abschnitt: Mein Sanierungsfahrplan	59
5.1.2 Abschnitt Umsetzungshilfe.....	60
5.1.3 Ausgabe des Sanierungsfahrplans.....	63
Anhang: FAQs	64
Wie funktioniert das Arbeiten mit Textvorlagen?.....	64
Wo finde ich das Handbuch für Energieberater?	64

Können mehrere Sanierungsvarianten in einem iSFP dargestellt werden?.....	65
An welcher Stelle kann ich Förderungen für die einzelnen Maßnahmenpakete eingeben?	65
Muss die Erstellung des iSFP nach GEG oder EnEV erfolgen?	66
Bei der Sanierung in einem Zug können nur vier Sanierungskomponenten in einem Maßnahmenpaket berücksichtigt werden. Wie gehe ich bei mehreren Sanierungskomponenten vor?.....	66
Wo finde ich die iSFP-Prinzipiskizzen? Wie kann ich diese im iSFP nutzen?	67
Wieso werden nicht alle Sanierungskomponenten angezeigt (z.B. fehlt in der Tabelle die oberste Geschossdecke).	68
Warum ist die Zuordnung der Farbklasse für einzelne Bauteile nach der Sanierung rot, obwohl die U-Werte sehr gut sind?	68
Wie können die Fehler, die beim Starten der Druckapplikation angezeigt werden im iSFP gefunden werden?.....	69
Änderungen im Handbuch	70
Änderungen gegenüber Version 2.0	70
Änderungen gegenüber Version 2.1	70

1.0 Allgemeine Erläuterung zum individuellen Sanierungsfahrplan

Der iSFP beschreibt den energetischen Zustand des Gebäudes vor und nach der Sanierung mit Hilfe von farblich formatierten Layoutelementen (Grafiken, Piktogramme, Überschriften, Linien oder Muster). Diese werden gemäß der energetischen Qualität farblich zugeordnet.

Das Layout soll dem Hauseigentümer (visuell) verständlich erläutern, wie sich Sanierungsmaßnahmen am bzw. im Gebäude auf die Effizienz auswirken.

In dem Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ wird der energetische Zustand des Gebäudes beschrieben. Der Hauseigentümer erhält Empfehlungen für die ersten Handlungsschritte sowie Tipps zum Nutzerverhalten. Auf einer Fahrplanseite (im DIN A3- oder DIN A4 Format) werden zusammenfassend die empfohlenen Maßnahmen grafisch dargestellt.

In dem Dokument „Umsetzungshilfe für meine Massnahmen“ werden die einzelnen Maßnahmenpakete mit den Sanierungskomponenten detailliert beschrieben. Im Fall einer Schritt-für-Schritt-Sanierung wird so die energetische Entwicklung des Gebäudes verdeutlicht. Im Fall einer Gesamtsanierung in einem Zug wird nur ein Paket gebildet. In diesem werden alle Sanierungskomponenten beschrieben. In der Umsetzungshilfe werden alle energetisch relevanten Gebäudedaten für den Istzustand und den Zielzustand zusammenfassend aufgeführt.

Der Umfang entspricht den Anforderungen der Richtlinie zur Vor-Ort-Beratung (BAFA).

Die Umsetzungshilfe stellt keine detaillierte Ausführungsplanung dar!

1.0.1 Mindestanforderungen an den Inhalt eines Beratungsberichts

Förderfähig ist eine Vor-Ort-Beratung, die dem Beratungsempfänger Möglichkeiten einer energetischen Gebäudesanierung aufzeigt. Förderfähig ist ein vom Berater erarbeitetes individuelles Sanierungskonzept (z.B. individueller Sanierungsfahrplan), sofern der Bericht einer der nachfolgenden Beratungsoptionen beinhaltet:

Gesamtsanierung in einem Zug

Sanierung des Gebäudes in einem Zug zum KfW-Effizienzhaus

Mindestanforderungen:

- Ziel der energetischen Sanierung
- Zusammenfassende Darstellung
- Daten zum Ist-Zustand von Gebäudehülle und Anlagentechnik
- Energetisches Sanierungskonzept
- Verständlichkeit des Beratungsberichts
- Anbieter-/ Produktunabhängigkeit

Schritt-für-Schritt-Sanierung

Sanierung des Gebäude über einen längeren Zeitraum (Schritt für Schritt) mit dem Ziel einer möglichst weitgehenden Senkung des Primärenergiebedarfs

Mindestanforderungen

- Ziel der energetischen Sanierung
- Zusammenfassende Darstellung
- Daten zum Ist-Zustand von Gebäudehülle und Anlagentechnik
- Energetisches Sanierungskonzept
- Verständlichkeit des Beratungsberichts
- Anbieter-/ Produktunabhängigkeit

1.1 Methodik der Erstellung eines individuellen Sanierungsfahrplans

- **Erstes Beratungsgespräch vor Ort**
 - Musterbericht als Beispiel für den Eigentümer
 - Hauseigentümer sollte beim ersten persönlichen Gespräch Planunterlagen bereithalten (z.B. Baubeschreibung, Energieabrechnungen, Schornsteinfegerprotokolle, usw.)
 - Hilfestellung liefert die Checkliste „Persönliches Gespräch und Datenaufnahme beim ersten Vor-Ort-Termin“ (die Checkliste kann auf dem Fachportal Energieeffizientes Bauen und Sanieren (www.febs.de) heruntergeladen werden.
- **Datenaufnahme**
 - Ermittlung der Bauteilflächen, der vorhandenen Konstruktion sowie Aufnahme der anlagentechnischen Komponenten. Kenntnisse zur normkonformen Datenaufnahme, Bilanzierung und Umsetzung als auch zu aktuellen Förderprogrammen sind zwingend notwendige Voraussetzungen.
- **Energetische Bewertung des Ist-Zustands**
 - Bilanzierung des Wohngebäudes nach GEG (DIN 4108-6 oder DIN V 18599) unter Anwendung der Berechnungsrandbedingungen der technischen FAQs der KfW.

Hinweis: Die Bilanzierung darf bis Ende August 2021 noch nach EnEV 2014 (mit Anforderungsniveau 2016) erfolgen.
- **Entwicklung von Sanierungsvorschlägen**
 - Dabei sollten „weiche Aspekte“ wie Behaglichkeit, Gesundheit, Helligkeit, Wohnkomfort usw. welche die persönlichen Lebensumstände des Hauseigentümers betreffen, berücksichtigt werden.
- **Abstimmung des individuellen Sanierungsfahrplans mit dem Hauseigentümer, wie z.B.**
 - Welche Maßnahmen sind vom Eigentümer ohnehin geplant?
 - Wird vom Eigentümer eine bestimmte Anlagentechnik bevorzugt?
 - Besteht ein Interesse an regenerativen Energieträgern?
- **Bestandsaufnahme**
 - Aufnahme aller relevanten Daten **vor Ort** für die Bewertung der energetischen Qualität des Gebäudes und als Grundlage für die Gebäudebilanzierung.
 - Berechnung der Energiebedarfswerte nach DIN 4108-6 in Verbindung mit DIN 4701-10 oder DIN V 18599 ohne Vereinfachungen jedoch unter Berücksichtigung der technischen FAQs der KfW.
- **Erarbeitung von Maßnahmen bzw. Maßnahmenpaketen**
 - Aufstellung von Maßnahmen, deren Umsetzung in naher Zukunft ohnehin vom Eigentümer geplant sind.

- Erstellung einer zeitlichen Übersicht von anstehenden Instandhaltungsarbeiten (nicht energetische Sanierungs- bzw. Umbaumaßnahmen).
 - Erarbeitung von energetischen Maßnahmen, die mit den bevorstehenden / anstehenden Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten gekoppelt werden können.
 - Entwicklung von weiteren Maßnahmen, die zur energetischen Sanierung des Gebäudes beitragen.
 - Untersuchung von Einzelmaßnahmen auf Zusammenhänge und Abhängigkeiten mit weiteren Maßnahmen (Wenn-dann-Matrix).
 - Prüfung von zusätzlich neuen anlagentechnischen Komponenten (z.B. Lüftungsanlage, Solaranlage) in das energetische Gesamtkonzept.
 - Bildung von sinnvollen Maßnahmenpaketen.
 - Abstimmung der Maßnahmenpakete mit dem Eigentümer.
 - Bilanzierung der Sanierungsvarianten nach DIN 4108-6 in Verbindung mit DIN 4701-10 oder DIN V 18599.
- **Erläuterung des individuellen Sanierungsfahrplans**
 - **Ausdruck und Übergabe**

1.2 Gesamtbewertung des Gebäudes

Die Gesamtbewertung des Gebäudes erfolgt auf Basis des Primärenergiebedarfs durch Zuordnung ausschließlich nach Farbklassen. Der Primärenergiebedarf wird auf Bedarfsebene gemäß GEG 2020 ermittelt. Für die Darstellung werden sieben Farbklassen genutzt, denen unterschiedliche Werte zugeordnet sind. Neben der Gesamtbewertung werden auch einzelne Bauteile bzw. Komponenten Farbklassen zugeordnet.

Farbkategorie	Spezifischer Primärenergiebedarf in kWh/(m ² ·a)	Beschreibung	Beschreibung für Kunden
	≤ 30	Effizienzhaus Plus / Effizienzhaus 55 / vollständig mit KfW-Einzelmaßnahmen saniertes Gebäude / Passivhaus	Fortschrittlicher Standard
	≤ 60	Effizienzhaus 70 / Effizienzhaus 85 / Neubau EnEV 2014 ab 01.01.2016 / vollständig nach Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2014 saniertes Gebäude	Gesetzliche Anforderung an Neubauten
	≤ 90	Neubau EnEV 2002 und 2009 / Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2002 / 140%-Regel / Effizienzhaus 100 / Effizienzhaus 115	Gesetzliche Anforderung an Neubauten und sanierte Bauteile Stand 2002/2009
	≤ 130	Teilsaniertes Gebäude ab WSchVO 1995	Teilsaniertes Gebäude
	≤ 180	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der WSchVO 1995	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	≤ 230	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der WSchVO 1984	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude
	> 230	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude vor der ersten WSchVO 1978	Teilsaniertes oder unsaniertes Gebäude

Abbildung 1: Klassengrenzen für den Primärenergiebedarf.

(Quelle: Handbuch für Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

1.3 Einzelbewertung der Bauteile und anlagentechnischen Komponenten

Für die Bewertung des energetischen Zustandes einzelner Komponenten der Gebäudehülle und der Anlagentechnik, wird das Gebäude in acht Komponenten eingeteilt.

Die Kategorie „Qualitätssicherung“ wird nur in der Umsetzungshilfe verwendet. Sie soll allgemeine Anforderungen an die Sanierung sicherstellen.

Gebäudehülle		Anlagentechnik		Qualitätssicherung	
Komponenten:		Komponenten:			
	Wände, inklusive Kellerwänden		Heizung	verbessert	Wärmebrücken
	Dach, oberer Gebäudeabschluss		Warmwasserbereitung	verbessert	Luftdichtheit
	Fenster, inklusive Dachflächenfenstern		Wärme- und Warmwasser- verteilung, inklusive Speiche- rung und Übergabe		
	Boden, unterer Gebäudeabschluss		Lüftung		

Abbildung 2: Komponentenzuordnung im iSFP
(Quelle: Handbuch für Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

Hinweis: In der Kategorie Gebäudehülle und Anlagentechnik wurden einzelne Bau- und Anlagenteile zu Komponenten zusammengefasst. Zum Beispiel enthält die Komponente Wände die Außenwände (gegen Außenluft und Erdreich), die Kellerwände (gegen unbeheizte Räume), die Wände gegen unbeheizte Dachräume und die Abseitenwände.

1.3.1 Bewertung der Gebäudehülle

Die thermisch relevanten Bauteile werden den vier Komponentengruppen zugeordnet (Wände, Dach, Fenster und Boden). Da verschiedene Einzelbauteile mit unterschiedlichen Anforderungswerten zusammengefasst sind, wurde der iSFP-Korrekturfaktor f_{KSP} eingeführt.

Beschreibung	iSFP			Bewertungskriterium mittlerer U-Wert in $W/(m^2 \cdot K)$
	Kurzzeichen	iSFP-Korrekturfaktor f_{KSP} saniertes Gebäude	Komponente Grafik	
Wand gegen Außenluft	AW	1,00	Wände, inklusive Kellerwänden	Wände $U_{m,AW}$
Wand gegen Erdreich	WE	0,80		
Wand gegen Keller / unbeheizte Räume	WU	0,80		
Wand gegen unbeheizte Dachräume	WD	1,00		
Abseitenwände	WAB	1,00		
Dach als Systemgrenze	DA	1,00	Dach, oberer Gebäudeabschluss	Dach $U_{m,DA}$
Flachdach	DFD	1,20		
Oberste Geschossdecke	OGD	1,00		

Abbildung 3: Abb.: Zuordnung Bauteile zu iSFP-Komponenten der Kategorie Gebäudehülle
(Quelle: Handbuch für Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

Ein Beispiel:

Gemäß DIN 4108-6 bzw. DIN V 18599 gilt für oberste Geschossdecken ein Temperatur-Korrekturfaktor von 0,8, für Dächer aber 1,0.

Die U-Wert-Anforderungen nach GEG¹ an oberste Geschossdecken und Steildächer beträgt 0,24 $W/(m^2K)$, für Flachdächer aber 0,20 $W/(m^2K)$.

Damit die Bewertung in einer Komponentengruppe erfolgen kann, werden die Bauteile mit dem iSFP-Korrekturfaktor umgerechnet.

Die Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt in Anlehnung an die Anforderungen des GEG und der KfW an Einzelbauteile. Da Bauteile zusammengefasst werden (z.B. Wände inkl. Kellerwände), erfolgt die energetische Bewertung anhand mittlerer U-Werte [$U_{m,BT}$].

Die mittleren U-Werte ergeben sich aus den Bauteilflächen, den Wärmedurchgangskoeffizienten und den iSFP-Korrekturfaktoren.

Die Zuordnung zu einer Farbkategorie richtet sich nach festgelegten Grenzwerten.

Fenster werden nach dem Wärmedurchgangskoeffizienten der gesamten Konstruktion aus Glas und Rahmen (U_w) bewertet. Diese Bewertung entspricht den Anforderungen des GEG und der KfW. Für die Einordnung in eine der Farbklassen, muss zusätzlich das Verhältnis von Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung (U_g -Wert) zu Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung angegeben werden.

Des Weiteren wird die Einbindung von erneuerbaren Energien mit zwei eigenen Overlay-Icons gekennzeichnet. Diese Icons erscheinen im iSFP auf den Seiten, die den energetischen Ist-Zustand

¹ GEG 2021, Anlage 7: Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten bei Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Konstruktionen.

(Ihr Haus heute – energetischer Istzustand) und den Ziel-Zustand visualisieren sowie bei den Maßnahmenbeschreibungen der Umsetzungshilfe (Umsetzungshilfe – Maßnahmenpaket).



Abbildung 4: Overlay-Icons für erneuerbare Energien
(Quelle: Handbuch für Energieberater, herausgegeben durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie)

1.3.2 Bewertung der Anlagentechnik

Einteilung in Komponenten (analog zur Bautechnik) in:

Heizung (Effizienz des Wärmeerzeugers)

Die Effizienz des Wärmeerzeugers erfolgt mithilfe der dimensionslosen Effizienzzahl $e_{g,p}$. Die Effizienzzahl ist eine für den iSFP entwickelte Vergleichsgröße auf Basis der berechneten Bilanzwerte. Mit dieser Zahl wird die Effizienz der Wärmeerzeugung inklusive aller Erzeugerkombinationen unter Berücksichtigung der Deckungsanteile und der Hilfsenergie ermittelt.

Warmwasser (Effizienz der Warmwasserbereitung)

Auch hier wird die Effizienz des Wärmeerzeugers mithilfe der Effizienzzahl ermittelt (siehe Heizung (Effizienz des Wärmeerzeugers)).

Wärmeverteilung (Effizienz der Speicherung, Verteilung und Übergabe von Wärme und Warmwasser)

Die Bewertung der Effizienz der Übergabe, Verteilung und Speicherung (inkl. Hilfsenergie) wird in einer Bewertungsgröße zusammengefasst. Die Wärme- und Warmwasserverteilung wird ebenfalls mit einer dimensionslosen Effizienzzahl $e_{Vert,SFP}$ bewertet.

Lüftung (Effizienz der Lüftungsart)



1.3.3 Berücksichtigung von erneuerbaren Energien

Bei der Bewertung der anlagentechnischen Komponenten wird die Nutzung erneuerbarer Energie für die Raumheizung oder Warmwasserbereitung einbezogen. Die Verwendung regenerativer Energie verbessert die Effizienz des Erzeugers. Dies wird durch eine bessere Einstufung der jeweiligen Komponente in die zugeordnete Farbklasse im iSFP berücksichtigt.

Im iSFP 2.0 wird zudem die Nutzung regenerativer Energien durch ein zusätzliches Overlay-Icon hervorgehoben.



Dieses Icon wird im iSFP dargestellt, sobald innerhalb der Bilanzierung ein Anteil erneuerbarer Energien berücksichtigt wurde. Zu den erneuerbaren Energien zählen insbesondere

- Solarthermie,
- Biomasse (Holz),
- Umweltwärme (in Wärmepumpen),
- Nah- und Fernwärme mit erneuerbaren Anteilen.

Photovoltaik-Anlagen fallen nicht in diese Kategorie. Diese werden mit einem eigenen Overlay-Icon bewertet.

1.3.4 Bewertung Photovoltaikanlagen (gebäudenah)

Werden Photovoltaikanlagen im Ist-Zustand oder in einer der Sanierungsvarianten berücksichtigt, werden diese im iSFP mit einem eigenen Overlay-Icon dargestellt.



Wird Strom über eine Photovoltaikanlage erzeugt, kann dieser nach GEG §23 in der Bilanz berücksichtigt werden. Des Weiteren können die erwirtschafteten oder zu erwartenden Erlöse unterhalb der Kostentabelle berücksichtigt werden. An dieser Stelle kann folgender Satz eingegeben werden:

„Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der Photovoltaik-Anlage um ca. ---€/a.“

Bei der Berechnung der Erlöse sind die zu erwartenden Einspeisevergütungen und die vermiedenen Stromkosten (durch Eigennutzung des selbst erzeugten Photovoltaik-Stroms) zu berücksichtigen. Die Berechnung kann mit entsprechenden Photovoltaik-Berechnungstools durchgeführt werden.

2.0 Entwicklung von Sanierungsvorschlägen

Grundlage für einen individuellen Sanierungsfahrplan ist die Bewertung der vorhandenen Bausubstanz und die energetische Qualität der vorhandenen Anlagentechnik. Der Ausgangsfall (Bestandsgebäude) liefert Hinweise über die energetischen Schwachstellen des Gebäudes. Auf dieser Grundlage können Sanierungsmaßnahmen abgeleitet werden. Ziel ist es, so einen auf den Nutzer und das Gebäude individuell zugeschnittenen Sanierungsfahrplan zu erstellen. Dabei werden Maßnahmenpakete erstellt, welche sinnvoll aufeinander aufbauen müssen. Der Ersteller des iSFP kann entweder einen Fahrplan für eine Gesamtsanierung in einem Zug (entspricht einem Maßnahmenpaket mit den entsprechenden einzelnen Sanierungskomponenten) oder einen Fahrplan für einen Schritt-für-Schritt-Sanierung (bestehend aus mehreren Maßnahmenpaketen) erarbeiten.

Gesamtsanierung in einem Zug
mit direkt aufeinander
abgestimmten
Sanierungsmaßnahmen

oder

Schritt-für-Schritt-Sanierung

- Direkt aufeinander abgestimmte Sanierungsmaßnahmen.
- Abhängigkeit von Anschlussdetails die nicht gleichzeitig saniert werden (z.B. Dach und Wand) muss beachtet werden.
- Abhängigkeit von Bauteilen und Anlagentechnik muss beachtet werden.
- Wirtschaftliche Aspekte sollten berücksichtigt werden.

Bei der Erstellung eines Sanierungskonzepts ist es unabdingbar, dass alle Sanierungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt sind. Die gilt für die Gesamtsanierung in einem Zug, wie auch für die Schritt-für-Schritt-Sanierung. Dabei sollten Anschlussdetails (z.B. Austausch Fenster und Dämmung der Außenwände) erarbeitet werden und die Anlagentechnik entsprechend den neuen Anforderungen des Gebäudes geplant bzw. dimensioniert werden. Bei der Planung der Sanierung müssen die einzelnen Sanierungsmaßnahmen den Wünschen des Kunden, den gebäudetechnischen Anforderungen sowie ökologischen und ökonomischen Aspekten gerecht werden. Da die einzelnen Sanierungsmaßnahmen in Abhängigkeit zueinanderstehen (z.B. die Dämmung der thermisch relevanten Bauteile hat Einfluss auf die geplante Anlagentechnik), ist bei der Erarbeitung des iSFP immer das Planungsziel zu beachten. Des Weiteren ist es ggf. sinnvoll Bauteile schon vor dem Ende der Lebensdauer auszutauschen, um Kosten einzusparen. Ein Beispiel: im ersten Sanierungsschritt soll die Fassade gedämmt werden. Ein Jahr später soll in einem zweiten Sanierungsschritt das Dach gedämmt werden. Da die beiden Sanierungsschritte ein Einrüsten des Gebäudes benötigen, ist es ggf. sinnvoll die Dämmung der Fassade und die Dachsanierung in einem Sanierungsschritt durchzuführen.

Hinweis: Der iSFP ersetzt nicht die detaillierte Ausführungsplanung oder Detail- bzw. Werkplanung. Diesen Sachverhalt sollten Sie im Dokument „Mein Sanierungsfahrplan“ auf der Seite „Ihre nächsten Schritte“ dokumentieren.

Folgende Festlegungen müssen vom Bearbeiter getroffen werden:

- Lage der Dämmebene und Bestimmung eines mind. U-Werts;
- Lage der luftdichten Ebene (innen- / außenseitig der Bestandswand, ober-/ unterhalb der Sparren, usw.);
- energetische Qualität und ungefähre Einbauposition von Fenstern;
- Sicherstellung eines möglichst wärmebrückenarmen und luftdichten Anschlusses zwischen zwei Bauteilen (z.B. Fenster / Außenwand);
- Art und Qualität der anlagentechnischen Komponenten.

Instandhaltungsmaßnahmen und Wartungsarbeiten

Instandhaltungsarbeiten stellen die Funktion aller Komponenten des Gebäudes sicher.

Instandhaltungsarbeiten sind z.B.

- Putzrisse oder Fehlstellen in der Fassade;
- Wartung der Heizungsanlage;
- Nachjustieren von Fenstern, um Zugluft durch undichte Fugen zu vermeiden bzw. nachträglicher Einbau von Fugendichtungen;
- Ersatz von beschädigten Dachziegeln; defekte / verwitterte Regenrinnen;
- Mauerwerksabdichtung bei Feuchtigkeit im Keller.

Instandhaltungsarbeiten schützen das Gebäude und die Anlagentechnik vor Folgeschäden.

Geringinvestive Maßnahmen

Geringinvestive Maßnahmen sind mit niedrigen Investitionskosten verbunden (z.B. Dämmung der Rohrleitungen, Dämmung der Kellerdecke). Sie bilden einen wichtigen Bestandteil des iSFP. Der Berater sollte den Hauseigentümer darauf hinweisen, dass geringinvestive Maßnahmen schnell umgesetzt werden sollten, da so schon frühzeitig erste Einspareffekte realisiert werden und bereits Verbesserungen beim Wohnkomfort eintreten können.

Stromeffizienz

Der Berater sollte Hinweise zu Einsparpotentialen beim Stromverbrauch geben (Effizienzklassen bei Haushaltgeräten, Beleuchtung, Vermeidung von Stand-by-Verbräuchen, persönliches Nutzungsverhalten).

Qualitätssicherung

Der Berater sollte Maßnahmen, die im Vergleich zum Wert einer Komponente preisgünstig sind und zugleich wichtig für die korrekte und dauerhaft bauschadensfreie Funktion der jeweiligen Komponenten beitragen geben, wie z.B.

- Luftdichtheit;
- „wärmebrückenfreie“ Bauweise;
- Überprüfung der Einregulierung der Anlagentechnik (z.B. Überprüfung der Lüftungsanlage auf Druckverluste und Luftmengen, hydraulischer Abgleich einer Heizungsanlage).

Bestmöglich-Prinzip - Zusammenspiel von Wärmeschutz und Wärmeversorgung

Unter dem Bestmöglich-Prinzip ist zu verstehen, dass der Energieberater Sanierungsmaßnahmen empfehlen sollte, die dazu führen, dass für das Gebäude und den Nutzer ein bestmöglicher Effizienzstandard erreicht wird. Das bedeutet, dass das Gebäude nach der Sanierung der dunkelgrünen Klasse entspricht. Unter dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit ist dies jedoch nicht immer möglich. Daher sollte der Energiebedarf so weit wie nötig gesenkt werden. Dies ist jedoch vom Energieberater im Beratungsbericht zu begründen.

Das Bestmöglich-Prinzip bedeutet:

Senkung des Primärenergiebedarfs aus umweltpolitischer Sicht (80%-Einsparziel), durch

- Verbesserung der Gebäudehülle,
- Verbesserung der Anlagentechnik,
- Nutzung von Energieträgern mit niedrigem Primärenergiefaktor.

Bestmöglich-Prinzip bei der Gebäudehülle

- Anforderungen der KfW an Einzelbauteile bzw. das angestrebte Effizienzhaus-Niveau beachten.

Bestmöglich-Prinzip bei der Anlagentechnik

- Ziel den Anteil erneuerbarer Energieträger bzw. den Anteil an Kraft-Wärme-Kopplung zu steigern.
- Vorbereitungen für spätere Ergänzungen oder Kombinationen für erneuerbare Energien treffen (z.B. Anschluss Solaranlage, ausreichender Pufferspeicher, Anschluss für Photovoltaikanlage, usw.).
- Anpassung des Wärmeerzeugers entsprechend den Sanierungs(zwischen)zuständen.

2.1 Qualitätsanforderungen und Qualitätssicherung

Die für die Sanierung notwendige qualitätssichernde Planung und Baubegleitung sowie der Nachweis der Sicherstellung sind nicht Bestandteil der Energieberatung und müssen gesondert beauftragt werden. Hierzu gehören u.a.:

- Erarbeitung und Umsetzung eines Luftdichtheitskonzepts.
- Erarbeitung und Umsetzung eines Lüftungskonzepts (**z.B. mit ZUB Lüftungskonzept 2019**).
- Erarbeitung und Umsetzung eines Wärmebrückenkonzepts (Ermittlung der Wärmeverluste über Wärmebrücken und Nachweis der Anforderungen an den Mindestwärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken nach DIN 4108-2 **z.B. mit ZUB Argos 8**).
- Erstellung einer Heizlastberechnung und der Berechnung zum hydraulischen Abgleich.
- Nachweis des sommerlichen Wärmeschutzes.

2.1.1 Luftdichtheit

Ein Luftdichtheitskonzept wird mit dem Ziel erstellt, um eine in Bezug auf die Luftdichtheit sorgfältige ausgeführte Gebäudehülle zu erreichen. Eine luftdichte Gebäudehülle ist leicht zu erstellen, wenn frühzeitig das Luftdichtheitskonzept erstellt und mit den einzelnen Gewerken rechtzeitig abgestimmt wird. Es ist zwingend auf ein ausreichend luftdichtes Gebäude zu achten. **Insbesondere bei der Schritt-für-Schritt-Sanierung muss auf eine sorgfältige Planung und Ausführung der Luftdichtheit**

geachtet werden. Nähere Informationen bietet der Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V. und *DIN 4108-7: Luftdichtheit von Gebäuden, Anforderungen, Planungs- und Ausführungsempfehlungen.*

Gründe für luftdichtes Bauen

- Schutz vor Feuchtigkeitseintrag in die Konstruktion
- Vermeidung von Zugluft (Behaglichkeit)
- Schutz vor Geruchs- oder Schallübertragung (im Mehrfamilienhaus)
- Energieeinsparung
- Effiziente Nutzung von Lüftungsanlagen.




Abbildung 5: Luftdichtheitskonzept.
Bei der Erstellung des Konzepts ist insbesondere auf die Übergänge in der Luftdichtheitsschicht zu achten (Quelle: Fachverband Luftdichtheit im Bauwesen e.V.)

Normen und Verordnungen

- DIN 4108-2: Mindestanforderungen an den Wärmeschutz
- DIN 4108-3: Klimabedingter Feuchteschutz
- DIN 4108-7: Luftdichtheit von Gebäuden
- Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. Gebäudeenergiegesetz (GEG)

Luftdichtheit

- Es ist auf die Einhaltung der Anforderungen an die Luftdichtheit von beheizten oder klimatisierten Gebäuden und Gebäudeteilen gemäß **DIN 4108-7** zu achten.
- Beim Herstellen der Luftdichtheitsschicht ist auf eine genaue Planung, Ausschreibung und Ausführung sowie auf eine sorgfältige Abstimmung der Arbeiten aller am Bau Beteiligten zu achten.
- Insbesondere bei einer Schritt-für-Schritt Sanierung kann eine hohe Luftdichtheit nur gewährleistet werden, wenn alle Bauteile und Anschlüsse in jedem Sanierungsschritt luftdicht ausgeführt werden. Anschlüsse an später zu sanierende Bauelemente müssen entsprechen vorgerüstet werden.
- Die Luftdichtheitsschicht (sowie die Anschlüsse) dürfen während und nach dem Einbau weder durch Witterungseinflüsse noch durch nachfolgende Arbeiten beschädigt werden.
- Ein Luftdichtheitskonzept sieht vor, dass für jedes Bauteil der Hüllfläche die Luftdichtheitsschicht festzulegen ist.
- Ein Luftdichtheitskonzept muss bereits vor der Ausführung des ersten Sanierungsschritts vorliegen.

Für die Erstellung und die Umsetzung eines Luftdichtheitskonzepts ist folgender Ablauf empfehlenswert:

- Bestandsaufnahme
- Planung der Luftdichtheitsschicht
 - Grobkonzept
 - Detailplanung
- Ausschreibung und Vergabe
- Abstimmung der Gewerke (Koordinierungsgespräch)
- Ausführung (mit Kontrollprüfungen)
- Überprüfung der Ausführung (ggf. mit Luftdichtheitsmessung)

Luftdichtheit – Umsetzung im iSFP

Im iSFP wird die Luftdichtheit nicht als eigenständige Kategorie bewertet. Im Dokument „Umsetzungshilfen für meine Maßnahmen“ wird die Luftdichtheit an zwei Stellen thematisiert.

Das graue Symbol beschreibt den Istzustand, das grüne Symbol wird für den Fall verwendet, wenn eine Verbesserung durch den Sanierungsschritt erfolgt.

In der Detailbeschreibung der einzelnen Sanierungsschritte wird die erforderliche Luftdichtheit erläutert.

Umsetzung in ZUB Helena

Um eine Verbesserte Luftdichtheit in ZUB Helena zu berücksichtigen, wird im Berechnungsverfahren DIN 4108-6 in der entsprechenden Variante bei den Randbedingungen die Auswahl DICHTHEITSPRÜFUNG angepasst (z.B. von *ohne Dichtheitsprüfung* auf *mit Dichtheitsprüfung, Fensterlüftung*).

Randbedingungen	
Innentemperatur [°C]	19.00
Dichtheitsprüfung	mit Dichtheitsprüfung, Fensterlüftung
Luftwechselrate [1/h]	0.60
Bauweise	schwer

Abbildung 8: Umsetzung in ZUB Helena - Berechnungsverfahren DIN V 4108-6.




Abbildung 6: Darstellung der Luftdichtheit im Istzustand.




Abbildung 7: Darstellung der verbesserten Luftdichtheit.

Im iSFP können die einzelnen Maßnahmenbeschreibungen mit Prinzipskizzen illustriert werden. Der Berater sollte die Zeitpunkte, zu denen eine Leckagesuche oder ein Luftdichtheitstest empfohlen wird, bei den jeweiligen Maßnahmenpaketen angeben und die Kosten für die Überprüfung bzw. den Test in den Investitionskosten berücksichtigen.

Wichtig: Die Detail-, Ausführungs- bzw. Werkplanung aller Maßnahmen wie z.B. das Luftdichtheitskonzept ist nicht Bestandteil des iSFP. Die Planung der Luftdichtheit erfolgt vor der Umsetzung der jeweiligen Schritte durch einen entsprechenden Fachplaner.

2.1.2 Wärmebrücken

Im iSFP werden die Wärmebrücken nicht als eigenständige Kategorie bewertet. Im Dokument „Umsetzungshilfen für meine Maßnahmen“ werden die Wärmebrücken an zwei Stellen thematisiert.

Das graue Symbol beschreibt den Istzustand, das grüne Symbol wird für den Fall verwendet, wenn eine Verbesserung durch den Sanierungsschritt erfolgt.

Das grüne Symbol signalisiert dem Hauseigentümer, dass in dem entsprechenden Maßnahmenpaket ein besonderer Anspruch in Bezug auf die Wärmebrückenminimierung besteht (z.B. Dämmung der Außenwand sowie zusätzliche Dämmung der Fensterleibung für eine wärmebrückenarme Konstruktion).

Bei der Schritt-für-Schritt-Sanierung ist darauf zu achten, dass auch bei späteren Sanierungsschritten die künftig zu sanierenden Bauteilen so vorgerüstet werden, dass auch bei deren Sanierung ein wärmebrückenarmer Anschluss hergestellt werden kann.

Im iSFP ist eine Beschreibung der Detailausführung zur Wärmebrückenoptimierung bei jedem Sanierungsschritt erforderlich. Ebenso ist darauf zu achten, dass der in der Bilanz angesetzte (verbesserte) Wärmebrückenzuschlag während der Sanierungsmaßnahme auch sichergestellt werden kann. Dies muss anhand der tatsächlichen Ausführung nachgewiesen werden.

Hinweis: Wird in einem vorhergehenden Maßnahmenpaket bereits eine Verbesserung in Bezug auf die Wärmebrücken vorgenommen, bleibt das Symbol auch bei folgenden Maßnahmenpaketen grün. Daher sollte bzw. muss in jedem einzelnen Sanierungsschritt die notwendigen Maßnahmen zur Wärmebrückenoptimierung erläutert werden.




Abbildung 9: Darstellung des Wärmebrücken-zuschlags im Istzustand






Abbildung 10: Darstellung des verbesserten Wärmebrücken-zuschlags

Abbildung 11: Beispiel Wärmebrücke - auskragende Balkonplatte - Ausgangsfall und verschiedenen Sanierungsvarianten



Eine auskragende Balkonplatte stellt bei vielen Altbauten ein großes Problem dar, da hier – besonders nach durchgeführten Sanierungsmaßnahmen ein starker Wärmebrückeneffekt auftritt. Die hier dargestellte Variante ist der unsanierte Ausgangsfall einer Balkonplatte und einer monolithischen Außenwand.

Bei dieser Sanierungsvariante ist die Außenwand gegenüber dem Ausgangszustand mit einem Wärmedämmverbundsystem versehen. An der Balkonplatte werden hier keine weiteren Maßnahmen getroffen. Bei dieser Variante (Dämmung 16cm) beträgt der Wärmeverlust über die Wärmebrücke 14,325 W/m, also 54 % am Gesamtwärmestrom des dargestellten Bauteilquerschnitts.



Bei dieser Variante ist neben dem Wärmedämmverbundsystem auf der Außenwand auch die Balkonplatte von oben (mit 3 cm bzw. 5 cm) und von unten (mit 6cm) mit Dämmstoff versehen. Die beiden zusätzlichen Dämmstoffelemente verbessern sowohl die psi-Werte als auch die f_{Rsi} -Werte. Die psi-Werte fallen, wenn z.B. oberhalb der Bodenplatte die Dämmdicke erhöht wird.

Bei dieser Variante wird der alte Balkon abgerissen und durch einen neuen thermisch getrennten Balkon (mit einem Isokorb) ersetzt. Aus energetischer Sicht ist diese Variante den anderen vorzuziehen, da so die Wärmebrücken am effektivsten entschärft werden. Jedoch stellt diese Variante die kostenintensivste dar.

2.1.2.1 Umsetzung in ZUB Helena

Wenn für die Erstellung des iSFP der Sanierungsassistent verwendet wird, kann eine verbesserte Luftdichtheit oder ein verbesserter Wärmebrückenzuschlag als eigene Maßnahme angelegt werden. Schauen Sie sich hierzu die Video-Tutorials „ZUB Helena: Sanierungsassistent - Änderung des Wärmebrückenkorrekturwertes“ und „ZUB Helena: Sanierungsassistent - Eingabe von Lüftungsanlagen als Sanierungsvariante“ auf unserer Internetseite www.zub-systems.de (unter Support/ Tutorials) an.

2.1.3 Hydraulischer Abgleich

Da sich nach jedem Sanierungsschritt der Wärmebedarf des Gebäudes ändert, verändern sich auch die Voraussetzungen für die Wärmeerzeugung, -verteilung und -übergabe. Daher muss in jedem Maßnahmenpaket geprüft werden, ob ein hydraulischer Abgleich notwendig ist. Der Hauseigentümer sollte im iSFP (in der Umsetzungshilfe) darauf hingewiesen werden, wann ein hydraulischer Abgleich notwendig ist. Die Berechnung zum hydraulischen Abgleich (bzw. die vorangegangene Berechnung der Heizlast) ist nicht Gegenstand des iSFP.

2.1.4 Sommerlicher Wärmeschutz

Die Aufgabe des sommerlichen Wärmeschutzes ist es, die durch Sonneneinstrahlung verursachte Aufheizung von Räumen so weit zu reduzieren, dass ein behagliches Raumklima gewährleistet ist. Das sommerliche Temperaturverhalten eines (nicht klimatisiert) Aufenthaltsraumes, z.B. Wohn- oder Schlafzimmers, ist maßgeblich von folgenden Faktoren abhängig:

- Außenklima
- Sonneneinstrahlung
- Fensterfläche, Fensterorientierung, Fensterneigung

- Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung
- Sonnenschutzsystem
- Lüftungs- und Wohnverhalten der Nutzer
- Wärmespeicherverhalten des betrachteten Raumes
- Baulicher Wärmeschutz (der Außenbauteile)

Passive Kühlstrategien sind grundsätzlich zu bevorzugen. Hierzu zählen:

- außenliegende Sonnenschutzsysteme (Lamellenstores, Markisen, Rollladenkästen, usw.)
- Sonnenschutzgläser (mit g-Wert < 0,4)
- Wärmedämmung (und Farbgebung äußeren Oberflächen)
- Lüftungskonzept (unter Berücksichtigung von Einbruch-, Witterungs- und Lärmschutz, Insekten und Vögel, versicherungsrechtlichen Vorgaben)

Hinweis: Gemäß GEG § 14 sind zu errichtende Wohngebäude so auszuführen, dass die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz eingehalten werden. Bei der Erweiterung und dem Ausbau eines Gebäudes sind die Anforderungen an den sommerlichen Wärmeschutz gemäß GEG § 51 einzuhalten, wenn die hinzukommende zusammenhängende Fläche größer als 50 m² ist. Für die Nachweisführung stehen zwei Verfahren zur Verfügung:

- Sonneneintragskennwertverfahren (z.B. mit ZUB Helena Pro/ Ultra),
- dynamische Gebäudesimulation (z.B. mit ZUB Helena Sommer).

Der Nachweis ist mindestens für den Raum zu führen, der zu den höchsten Anforderungen des sommerlichen Wärmeschutzes führt.

Der Berater sollten den Gebäudeeigentümer auf Schwachstellen hinsichtlich des sommerlichen Wärmeschutzes, auf die notwendigen Gegenmaßnahmen und auf eine eventuell erforderliche Genehmigungspflicht der entsprechenden Baumaßnahme hinweisen. Des Weiteren müssen ggf. zusätzliche Investitionen, die zur Sicherstellung des sommerlichen Wärmeschutzes anfallen berücksichtigt werden.

Bei der Erarbeitung von Sanierungsmaßnahmen sollten die Aspekte des sommerlichen Wärmeschutzes berücksichtigt werden. Im iSFP besteht die Möglichkeit, die geplanten Maßnahmen zur Sicherstellung des sommerlichen Wärmeschutzes innerhalb der Detailbeschreibung zu erläutern.

3.0 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Bei sämtlichen Kosten, die im iSFP berücksichtigt werden, handelt es sich um ca. Beträge. Die angegebenen Kosten stellen weder eine Kostenschätzung (weder vorvertraglich noch im Rahmen vertraglicher Leistung) dar, noch um eine Kostenberechnung, einen Kostenanschlag oder eine Kostenfeststellung.

Eine Kostenschätzung bzw. –berechnung oder Kostenfeststellung der durchzuführenden baulichen Leistungen müssen gesondert (ggf. durch die Beauftragung eines Architekten) vorgenommen werden.

Im iSFP erfolgt eine einfache Betrachtung der Investitionskosten, um den Hauseigentümer einen Überblick über die ungefähren Kosten der Sanierung zu geben.

Die jährlichen Gesamtkosten beinhalten, die auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren diskontierten (abgezinsten) jährlichen Raten (Annuität). Berechnet wird der gegenwärtige Wert einer

zukünftigen Zahlung. Auf Grund von Zinsen hat ein Geldbetrag einen umso höheren Wert, je früher man ihn erhält. Dieser Zusammenhang wird durch die Abzinsung (bzw. Aufzinsung) wiedergegeben.

Im iSFP werden Angaben zu den

- Kosten der Sanierungsmaßnahmen,
- den Instandhaltungskosten,
- für die Maßnahmenpakete möglichen Förderungen (nach aktuellem Stand),
- den verbrauchsabgeglichen Energiekosten vor der Sanierung,
- den Energiekosten nach der Umsetzung sämtlicher Maßnahmenpakete bzw. nach den Sanierungsschritten,

getätigt.

Wichtiger Hinweis: die gesamten Investitionskosten werden auf 20 Jahre Nutzungszeit umgerechnet. Das betrifft die Kosten für die Bautechnik, diese haben eine Nutzungsdauer von 40 Jahren. Da jedoch der Betrachtungszeitraum nur 20 Jahre beträgt, wird der Restwert (berechnet mit 2% Zinsen) abgezogen, nach der entsprechenden Formel im iSFP2 - Handbuch für Energieberater (herausgegeben vom Bundesministerium). Das Handbuch für Energieberater kann auf der Internetseite www.febs.de kostenfrei heruntergeladen werden. Daher weicht die Summe der Investitionskosten (unter iSFP 2 in der Registerkarte **WIRTSCHAFTLICHKEIT** im Abschnitt **ANGABEN ZU EINER GESAMTSANIERUNG IN EINEM ZUG**) von der Eingabe der einzelnen Sanierungskosten ab (die bei den Maßnahmenpaketen in der Registerkarte **WIRTSCHAFTLICHKEIT** eingegeben werden).

Weitere Details zur Wirtschaftlichkeitsberechnung finden Sie im Handbuch für Energieberater.

Auf der Fahrplanseite werden die Investitions- und Instandhaltungskosten für das entsprechende Maßnahmenpaket aufgeführt. In der Umsetzungshilfe sind die zu erwartenden jährlichen Gesamtkostenbelastungen für den Istzustand und die Zielvariante dargestellt.

In der Darstellung der jährlichen Gesamtkosten (Diagrammsäule) werden die Kosten **mit** und **ohne** Förderung berücksichtigt.




Abbildung 12: Darstellung der jährlichen Gesamtkosten (Annuität) der Maßnahmenpakete als Summen-Diagramm aufgeschlüsselt nach Kostenarten. Quelle: Deutsche Energie-Agentur GmbH, Handbuch für Energieberater, Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Januar 2020.

3.1 Erlöse durch regenerativ erzeugten Strom mittels Photovoltaik-Anlage

Erlöse durch eine Photovoltaik-Anlage, welche für einen künftigen Sanierungsschritt vorgesehen ist, können unterhalb der Kostentabelle dargestellt werden. An der dafür vorgesehen Stelle kann der folgende Satz eingefügt werden:

Die Energiekosten reduzieren sich durch die Erlöse aus der Photovoltaik-Anlage um ca. xxx €/a.

Bei der Berechnung der Höhe der Erlöse sollen die zu erwartenden Einspeisevergütungen und die vermiedenen Stromkosten durch selbstgenutzten PV-Strom berücksichtigt werden. Dafür stehen Ihnen verschiedene Photovoltaik-Berechnungstools zur Verfügung.

**Tipp: PV.Rechner (EnergieAgentur.NRW) www.energieagentur.nrw/tool/pv-rechner/
oder <https://portal.ibc-solar.de/kalkulator.html>**

3.1.1 Umsetzung in ZUB Helena

Erlöse, die durch eine PV-Anlage realisiert werden, können bei dem entsprechenden Maßnahmenpaket (in der Umsetzungshilfe) in der Registerkarte WIRTSCHAFTLICHKEIT eingegeben werden.

The screenshot shows the 'Wirtschaftlichkeit' tab in the ZUB Helena software. The left sidebar lists various measure packages, with 'Maßnahmenpaket 1' selected. The main area displays cost and revenue data. The 'Erlös der PV-Anlage' field is highlighted with a red box, showing a value of 0. Other fields include 'Sanierungskosten Bautechnik' (48700), 'Sanierungskosten Anlagentechnik' (0), and 'Instandhaltungskosten über 20 Jahre' (15000).

3.2 Detaillierte Kostendarstellung

In der Umsetzungshilfe des iSFP kann die Kostendarstellung aus dem Sanierungsfahrplan optional auf einzelne Kostenpositionen aufgeschlüsselt werden. Investitionskosten, Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) und Förderungen können für jede Einzelmaßnahme ausgegeben werden. Des Weiteren können Leistungen (wie z.B. Gerüstkosten), die in den Gesamtkosten enthalten sind, berücksichtigt werden.

Insbesondere bei der Sanierung in einem Zug, wenn viele Einzelmaßnahmen zusammengefasst werden, kann es sinnvoll sein, eine detaillierte Kostendarstellung zu erstellen.

In ZUB Helena stehen Ihnen hierfür bei den entsprechenden Maßnahmenpaketen die Tabelle EINZELPOSITIONEN zur Verfügung. **Die Eingabe dient nur der Information. Die in der Tabelle angegebenen Einzelpositionen (Investitionskosten, Sowieso-Kosten und Förderung) werden nicht aufsummiert und ändern daher nicht die oberhalb der Tabelle angegebenen Sanierungskosten.**


The screenshot shows the 'Einzelpositionen' table in the ZUB Helena software. The left sidebar lists various measure packages, with 'Maßnahmenpaket 1' selected. The main area displays a table with columns for 'Bezeichnung', 'Investitionskosten [€]', 'Sowieso-Kosten [€]', and 'Förderung [€]'. Below the table, the 'Einzelposition hinzufügen' button is highlighted with a red box.

3.3 Freie Wirtschaftlichkeitsbetrachtung

Alternativ zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung gemäß dem Handbuch für Energieberater (Abschnitt 6.3.4) besteht die Möglichkeit auf der Seite *WIRTSCHAFTLICHKEIT* eigene Berechnungen darzustellen. Dafür sind in der Druckapplikation (im iSFP) entsprechende Optionen zum Einfügen von Texten, Bildern, Grafiken, etc. vorgesehen.

Hinweis: Für die Förderfähigkeit der Beratung ist eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht zwingend notwendig. Gemäß den BAFA-Richtlinien werden mit der reinen Kostendarstellung im Dokument *Mein Sanierungsfahrplan* die Anforderungen erfüllt. Daher kann die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Bedarf in der Druckapplikation hinzugeschaltet werden.

In ZUB Helena können Sie im Abschnitt Wirtschaftlichkeit zwischen den verschiedenen Optionen wählen.




3.4 Verbrauchsbereinigung


Der Energieverbrauch weicht oftmals vom berechneten Energiebedarf ab. Das Nutzerverhalten wird daher nicht adäquat abgebildet. Energiekosten im Ist- und im Zielzustand werden auf Verbrauchsbasis berechnet. Die energetische Bewertung erfolgt anhand des berechneten Bedarfs. Eine Verbrauchsbereinigung ist für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung daher zwingend notwendig.

Für die Erfassung des Energieverbrauchs sind die Verbrauchsabrechnungen der letzten drei Jahre notwendig.


Für die Eingabe der Verbrauchswerte muss in ZUB Helena das Berechnungsverfahren auf *VERBRAUCH UND BEDARF* umgestellt werden (unter *ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN*).



Anschließend können unter *ALLGEMEIN / ERFASSUNG ENERGIEVERBRAUCH* die Daten eingegeben werden.



Liegen hierzu keine Daten vor, kann für die Ermittlung des Kalibrierungsfaktors die Option *TYPISCHEN VERBRAUCH* gewählt werden. Dieser Ansatz darf gewählt werden, wenn die tatsächlichen Verbräuche der letzten drei Jahre fehlen oder unvollständig sind. Der „typische Verbrauch“ beschreibt den durchschnittlichen Heizenergieverbrauch, den ein Gebäude gleicher Größe und gleichen energetischen Standards hat.



Der typische Heizenergieverbrauch wird aus dem berechneten Heizenergiebedarf mithilfe eines Kalibrierungsfaktors ermittelt.

Der Kalibrierungsfaktor wird ermittelt aus dem berechneten Endenergiebedarf (Wärmeenergie des Energieträgers ohne Hilfsenergie) und dem ermitteltem Endenergieverbrauch (siehe Energieausweis).

Energieerfassung über „typischer Verbrauch“

Für den gesamten typischen Endenergieverbrauch wird der Anteil für die Warmwasserbereitung (gemäß Pauschalansätzen) dem ermittelten Verbrauchsanteil für Heizung hinzugerechnet.

Verbrauchsanteil für Warmwasser pauschal mit

20 kWh/(m²·a) für Gebäude ohne solare Warmwasserbereitung

12 kWh/(m²·a) für Gebäude mit solarer Warmwasserbereitung

sofern keine Messwerte für den Warmwasserverbrauch vorliegen.

Hinweis: Auch für den Zielzustand muss der errechnete Bedarf für die Darstellung der Energiekosten in einen voraussichtlichen Verbrauch umgerechnet werden. Die Berechnung erfolgt hier über den „typischen Verbrauch“, da noch keine zukünftigen Verbrauchsdaten vorliegen können.

Die Berechnung der Energiekosten erfolgt im iSP auf der Grundlage des abgeglichenen Bedarfs. Es werden

- Energiekosten heute unter Berücksichtigung des Verbrauchsabgleichs und den derzeitigen Energiepreisen und

- Energiekosten im Zielzustand unter Berücksichtigung eines zukünftigen Verbrauchsabgeglichenen Bedarfs und heutigen Energiepreisen

berechnet.

Hinweis: Für die Berechnung der heutigen Energiepreise sollten idealerweise Abrechnungspreise von z.B. regionalen Energieversorgern angesetzt werden. Bei der Berechnung müssen die Grundgebühr und die Zählergebühr (sofern vorhanden) berücksichtigt werden. Die Eingabe der heutigen Energiepreise für die einzelnen Energieträger werden in ZUB Helena unter ALLGEMEIN im Abschnitt GLOBALE DATEN in der Registerkarte ENERGIETRÄGER eingegeben.

Verwendete Energieträger

Typ	Bezeichnung	Einheit	Preis/Einheit
Erdgas H	Erdgas (Gemis 4.2)	kWh	0,0620
Strom			0,0000
Holzpellets			0,0000

Detailangaben

Energieträger: Erdgas H
 Bezeichnung: Erdgas (Gemis 4.2)
 Einheit: kWh
 unterer Heizwert H_i [kWh/Einheit]: 1,00
 Preis [€/Einheit]: 0,062
 Grundpreis [€/Monat]: 10,0
 jährliche Preissteigerung inflationsbereinigt [%]: 1,0
 jährliche Preissteigerung (mit Inflation) [%]: 1,0

CO₂-Emissionen [g/kWh]: 227,7
 NO_x-Emissionen [g/kWh]: 0,201
 SO₂-Emissionen [g/kWh]: 0,014
 CO-Emissionen [g/kWh]: 0,145
 C_xH_y-Emissionen [g/kWh]: 1,1

Buttons: aus Datenbank holen ... in Datenbank speichern ...

3.5 Förderungen

Bei der Erstellung des iSP sind die inhaltlichen und organisatorischen Vorgaben der BAFA-Richtlinien für die Vor-Ort-Beratung zu beachten.



Abbildung 13: Merkblatt für die Erstellung eines Beratungsberichts (Quelle: Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle; Stand 18.02.2021).

Bei der geförderten Energieberatung müssen die Maßnahmenpaket nach Möglichkeit förderfähig sein. Daher sind Anforderungen und Vorgaben der KfW und des BAFA sowie regionale Förderprogramme zu berücksichtigen.


Neu: im iSFP werden die Förderbeträge für die jeweiligen Maßnahmenpakete ausgegeben. Die entsprechenden Förderungen orientieren sich an den Konditionen der zum Zeitpunkt der Erstellung des iSFP geltenden Förderprogramme.

Hinweis: die möglichen Förderungen bzw. Förderprogramme sind zum Zeitpunkt der Umsetzung erneut auf Ihre Gültigkeit zu prüfen.

4.0 Erstellung eines iSFP mit ZUB Helena


Der individuelle Sanierungsfahrplan ist für Wohngebäude entwickelt worden. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.febs.de.

Wird das Berechnungsverfahren nach **GEG** gewählt, kann das Modul iSFP nur beim Nachweisverfahren **NEUBAU (AUCH BEG-EFFIZIENZHAUS IM BESTAND)** verwendet werden. Des Weiteren muss das Häkchen bei **ZUSÄTZLICHE BERECHNUNG FÜR BEG-EFFIZIENZHAUS DURCHFÜHREN** gesetzt sein. Diese Einstellungen werden unter ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN vorgenommen.



Wird das Berechnungsverfahren nach **EnEV** gewählt (gilt nur bis zum 31.08.2021), kann das Modul iSFP nur beim Nachweisverfahren „Beantragung KfW-Effizienzhaus“ mit dem Anforderungsniveau „2016: ab 1. Januar 2016“ verwendet werden. Diese Einstellungen werden unter ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN vorgenommen.

Um den Sanierungsfahrplan erstellen zu können, muss die zusätzliche Datenprüfung unter ALLGEMEIN / BERECHNUNGSVERFAHREN auf der Registerkarte ZUSÄTZLICHE BERECHNUNGEN aktiviert werden. Setzen Sie das Häkchen in der Checkbox **ANGABEN ZUM ISFP (INDIVIDUELLER SANIERUNGSFAHRPLAN)**.



Hinweis: Sie können auch weiterhin den iSFP 1.0 für z.B. Projekte in Bearbeitung verwenden. Setzen Sie dafür das Häkchen in der Checkbox **VERSION 1 DER ISFP-DRUCKAPPLIKATION NUTZEN**.

Die Eingabe der Daten, die für den iSFP benötigt werden, erfolgt unter *ALLGEMEIN / ISFP 2*.

Dabei werden Angaben, die an anderer Stelle erfasst wurden und hier nur noch zur Verdeutlichung angezeigt werden, ausgegraut und ohne Editiermöglichkeit dargestellt (z. B. Angaben zu Eigentümer und Aussteller – diese erfolgen wie bisher unter *ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT*).

Der iSFP ist in zwei Abschnitte unterteilt:

- Mein Sanierungsfahrplan,
- Umsetzungshilfe.


Zum Inhalt des Sanierungsfahrplans gehören u.a.:

- allgemeine Gebäudedaten (Baujahr, Gebäudetyp, Standort, usw.)
- Beschreibung des Bestandsgebäudes
- Übersicht der Energieeffizienz der einzelnen Bauteile (Dächer, Wände, Fenster, Boden) und anlagentechnischen Komponenten (Lüftung, Warmwasser, Heizung, Wärmeverteilung)
- allgemeine Hinweise zum Sanierungsvorhaben bzw. zur Vorgehensweise
- der Sanierungsfahrplan (u.a. mit Übersicht der einzelnen Maßnahmen sowie den derzeitigen und zukünftigen Energiekosten)
- allgemeine Erläuterungen zum Sanierungsfahrplan
- Kostendarstellung

Zum Inhalt der Umsetzungshilfe gehören u.a.:

- detaillierte Beschreibung der Maßnahmen bzw. Maßnahmenpakete (u.a. mit energetischer Bewertung vorher / nachher, Kosten der Maßnahme, usw.)
- Allgemeine Angaben zur Qualitätssicherung (Wärmebrücken, Luftdichtheit, Heizungsoptimierung, usw.)
- Angaben sowie Empfehlungen zum individuellen Nutzungsverhalten (Nutzungstipps)
- Kostendarstellung / Kostenüberschlag (Wirtschaftlichkeitsbetrachtung)
- technische Dokumentation (Bauteile der Gebäudehülle und Anlagentechnik im Ist-Zustand sowie Kennwerte der Maßnahmenpakete im Zielzustand)
- Informationen zur Heizungsoptimierung
- Gebäudeansichten


Im Folgenden werden nun die einzelnen Eingabeabschnitte erläutert.



4.1 Abschnitt: iSFP (Mein Sanierungsfahrplan)


4.1.1 Registerkarte: Allgemein

In der Zeile *Bezugsvariante* wird festgelegt, auf welche Variante die Einsparungen bezogen werden. Als Projektstandard wird immer der Ausgangsfall als Bezugsvariante festgelegt. Nach dem Setzen des Häkchens in der Checkbox ABWEICHEND VOM PROJEKTSTANDARD kann eine andere Variante als Bezugsvariante bestimmt werden.



Des Weiteren wird in dieser Registerkarte der Kalibrierungsfaktor für die Endenergie Heizung bestimmt. Zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors können Sie auswählen zwischen

- über typischen Verbrauch,
- aus tatsächlichen Verbrauchswerten (in diesem Fall muss der Energieverbrauch eingegeben werden),
- direkte Eingabe.



Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt 3.4 Verbrauchsbereinigung.

4.1.2 Registerkarte: Wirtschaftlichkeit

The screenshot shows the 'Wirtschaftlichkeit' (Economic) tab of a software interface. The tab is highlighted with a red box and an arrow. Below the tab, the title 'Angaben zu einer Gesamtsanierung in einem Zug' (Data for a complete renovation in one go) is displayed. The form contains several input fields and selection options:

- Berücksichtigung der Investitionskosten** (Consideration of investment costs): Two radio buttons are present. The first, 'Als Summe aller Maßnahmenpakete' (As sum of all measures packages), is selected. The second, 'Direkte Eingabe' (Direct input), is unselected.
- Investitionskosten (umgerechnet auf 20 Jahre Nutzungsdauer) [€]** (Investment costs (calculated for 20 years of useful life) [€]): A text input field containing the value '23887'.
- Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) über 20 Jahre [€]** (Maintenance costs (Sowieso costs) over 20 years [€]): A text input field containing the value '4000'. To its right is a checkbox labeled 'direkte Eingabe' (direct input), which is unselected.
- Berücksichtigung von Zuschüssen und Wartungskosten** (Consideration of subsidies and maintenance costs): A dropdown menu with the selected option 'Als Summe aller Varianten' (As sum of all variants).
- Zuschüsse [€]** (Subsidies [€]): A text input field containing the value '2000'.
- Zusatzkosten Wartung [€/Jahr]** (Additional maintenance costs [€/year]): A text input field containing the value '150'.

Es können die Kosten als Summe aller Maßnahmenpakete aus dem Sanierungsassistenten bzw. aus dem Programmabschnitt WEITERE BERECHNUNGEN / WIRTSCHAFTLICHKEIT übernommen werden.

Alternativ können an dieser Stelle die Angaben zu den Kosten und Zuschüssen direkt für die Sanierung in einem Zug eingegeben werden (Auswahl: DIREKTE EINGABE).

Im Folgenden werden die einzelnen Eingabefelder erläutert:

Investitionskosten (umgerechnet auf 20 Jahre Nutzungsdauer) [€]: Übersicht der gesamten Investitionskosten bei 20 Jahren Nutzungsdauer. Wird bei Sanierungsmaßnahmen eine längere Nutzungsdauer eingegeben, werden die Kosten auf 20 Jahre umgerechnet.

Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) über 20 Jahre [€]: Summe der Instandhaltungskosten der einzelnen Maßnahmenpakete. Diese werden bei den Maßnahmenpaketen in der Registerkarte Wirtschaftlichkeit eingegeben.

Berücksichtigung von Zuschüssen und Wartungskosten: Die Kosten können als Summe aller Varianten ermittelt werden. Alternativ können diese Kosten direkt eingegeben werden (wählen Sie dazu die entsprechende Option über das Drop-Down-Menü).

Zuschüsse [€]: Eingabefeld ist nur bei der Auswahl "Direkte Eingabe" editierbar. Die Eingabe der Zuschüsse erfolgt (für die einzelnen Sanierungsvarianten bzw. Maßnahmenpakete) unter WEITERE BERECHNUNG / WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte FINANZIERUNG in der Zeile ZUSCHÜSSE.

Zusatzkosten Wartung [€/Jahr]: Eingabefeld ist nur bei der Auswahl "Direkte Eingabe" editierbar. Die Eingabe der Wartungskosten erfolgt (für die einzelnen Sanierungsvarianten bzw. Maßnahmenpakete) unter WEITERE BERECHNUNG / WIRTSCHAFTLICHKEIT in der Registerkarte INVESTITIONEN UND KOSTEN in der Zeile ZUSATZKOSTEN WARTUNG.

Weiter Informationen zu den Investitionskosten, den Instandhaltungskosten, Zuschüssen und ggf. Zusatzkosten für Wartung erhalten Sie im Programmabschnitt "Weitere Berechnung" / "Wirtschaftlichkeit".

4.2 Abschnitt: Deckblatt (Mein Sanierungsfahrplan)

4.2.1 Registerkarte: Deckblatt

The screenshot shows the ZUB Helena software interface. On the left, a sidebar contains icons for 'Start', 'Allgemein', 'Bautechnik', 'Anlagentechnik', 'Weitere Berechnungen', 'Sanierungsassistent', and 'Sommerlicher Wärmeschutz (Simulation)'. The 'Allgemein' icon is highlighted with a red box. The main area displays a tree view under 'Angaben zum Projekt' with 'Deckblatt' selected and highlighted with a red box. The right pane shows form fields for 'Energieberater' and 'Objekt'.

Energieberater

Geschlecht	Energieberater
Vor- und Nachname	Manfred Mustermann
Firma	Ingenieurbüro Mustermann
Straße und Hausnummer	Dämmweg 12
Postleitzahl und Ort	34127 Kassel
Telefon	5555/55555
WWW	zub-systems.de
E-Mail	support@zub-systems.de

BAFA

BAFA-Beratenummer (6-stellig)	123456
BAFA-Vorgangsnummer (6-stellig)	123456

Objekt

Denkmalart	Normales Gebäude
Straße und Hausnummer	Bestandsweg 11
Postleitzahl und Ort	12345 Musterstadt

In der Registerkarte DECKBLATT können umfangreiche Angaben zum Projektbearbeiter (Energieberater) sowie zum Objekt vorgenommen werden. Teilweise werden die Informationen aus dem Programmabschnitt ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT (aus den Registerkarten GEBÄUDE und AUSSTELLER) übertragen.

Hinweis: Im Abschnitt OBJEKT in der Zeile DENKMALART können Sie angeben, ob es sich bei dem Objekt um ein Baudenkmal oder um ein Gebäude besonders erhaltenswerter Bausubstanz handelt.

4.2.2 Registerkarte: Gebäudefoto

In der Registerkarte GEBÄUDEFOTO kann ein Bild für das Deckblatt in die ZUB Helena Projektdatei importiert werden (über die Schaltflächen BILD HINZUFÜGEN). Unterhalb des Bildes müssen Sie zudem die Bildquelle angeben.

Deckblatt **Gebaufoto** ←

Bezeichnung

Bild 1



Bild hinzufügen ...
Bild entfernen
Bild speichern ...

↑
↓

Bildquelle

4.3 Abschnitt: Anschreiben (Mein Sanierungsfahrplan)

4.3.1 Registerkarte: Anschreiben

In der Registerkarte ANSCHREIBEN können zunächst Angaben zum Eigentümer bzw. Auftraggeber vorgenommen werden. Sind bereits Informationen zum Eigentümer im Programmabschnitt ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT in der Registerkarte AUFTRAGGEBER eingegeben worden, so werden diese in die entsprechenden Felder im Abschnitt ISFP 2 übertragen.

Des Weiteren kann in diesem Programmabschnitt ein Anschreiben formuliert werden. Das Anschreiben (inkl. Anrede, Grußformel und Datum) wird in den iSPF übertragen.

Hinweis: In ZUB Helena können die für den iSFP notwendigen Texte (z.B. Anschreiben, Beschreibung, Sanierungskomponenten) eingegeben werden. Diese Texte werden anschließend in den iSFP importiert. Es besteht die Möglichkeit mitgelieferte Textvorlagen zu verwenden bzw. eigene Textvorlagen zu erstellen und für weitere Projekte zu nutzen.

Der Import bzw. Export erfolgt über die Schaltflächen oberhalb des Eingabefeldes. Weitere Informationen zu Textvorlagen finden Sie im FAQ **WIE FUNKTIONIERT DAS ARBEITEN MIT TEXTVORLAGEN?** am Ende dieses Dokumentes.

4.3.2 Logo und Unterschrift

In diesem Programmabschnitt können Sie ein Aussteller-Logo bzw. eine Aussteller-Unterschrift über die Schaltfläche *VON DATEI LADEN* einfügen. Wenn Sie bereits ein Aussteller-Logo bzw. Unterschrift im Programmabschnitt ALLGEMEIN / ANGABEN ZUM PROJEKT hinterlegt haben, so werden diese durch Setzen des Häkchens in der Checkbox *VON „ANGABEN ZUM PROJEKT“ ÜBERNEHMEN* eingefügt.

Anschreiben **Logo und Unterschrift**

Aussteller-Unterschrift
☒ von "Angaben zum Projekt" übernehmen

Aussteller-Logo
☒ von "Angaben zum Projekt" übernehmen

Von Datei laden ...
Bild entfernen

Von Datei laden ...
Bild entfernen

INGENIEURBÜRO MUSTERMANN
DÄMMWEG 12
12345 MUSTERSTADT

4.4 Abschnitt: Ihr Haus heute (Mein Sanierungsfahrplan)

4.4.1 Registerkarte: Ihr Haus heute

Im iSFP 2.0 wurde die Seitenaufteilung überarbeitet. In der Registerkarte IHR HAUS HEUTE können zunächst Gebäudedaten eingegeben werden.

Auf dieser Registerkarte werden Angaben zum Bestandsgebäude getätigt. Über die Auswahl *Gebäudetyp* legen Sie fest, ob es sich bei dem Objekt um ein Ein-, Zwei- oder Mehrfamilienhaus handelt. Nach Aktivierung der Checkbox DIREKT EINGABE kann eine andere Bezeichnung eingegeben werden.

In der nächsten Zeile wird die Anzahl der Vollgeschosse eingegeben. Eine nähere Bestimmung dessen, was ein Vollgeschoss ist, erfolgt länderspezifisch in der jeweiligen Landesbauordnung. Die landesrechtlichen Vorschriften unterscheiden sich in diesem Punkt. In der Hessischen Bauordnung (HBO) z. B. heißt es: „[...] Vollgeschosse sind oberirdische Geschosse, die eine Höhe von mindestens 2,30 m haben. [...] Die Höhe der Geschosse wird von Oberkante Rohfußboden bis Oberkante Rohfußboden der darüber liegenden Decke, bei Geschossen mit Dachflächen bis Oberkante der Tragkonstruktion gemessen.“

In der nächsten Zeile wird das Vorhandensein eines Kellers (vollunterkellert, teilunterkellert) und dessen Konditionierung (beheizt, unbeheizt, teilweise beheizt) bestimmt. Diese Angaben dienen nur zur Information. Nach Aktivierung der Checkbox DIREKTE EINGABE kann auch eine andere Beschreibung eingegeben werden.

Weiterhin sind Angaben über die thermische Konditionierung des Dach- und Kellergeschosses notwendig (sofern vorhanden). Auch hier kann nach Aktivierung der Checkbox DIREKTE EINGABE eine andere Beschreibung (z.B. kein Dachgeschoss) eingegeben werden.

Darüber hinaus können weitere Angaben zum Baujahr der Heizung oder zu bisher durchgeführten Sanierungsmaßnahmen sowie der Nutzung erneuerbarer Energien gemacht werden.

Ihr Haus heute		Bilder
Gebäudedaten		
Gebäudetyp	Einfamilienhaus	☐ direkte Eingabe
Baujahr	1928	
Ergänzung	Massivbauweise	
Vollgeschosse	2	
Mittlere Geschosshöhe [m]	2,85	
Keller	unbeheizt	☐ direkte Eingabe
Dach	unbeheizt	☐ direkte Eingabe
Baujahr Heizung	1979	
Ergänzung	Leitungen ungedämmt	
Bisher durchgeführte Sanierungen		
1. Zeile	keine	
2. Zeile		
3. Zeile		
Nutzung erneuerbarer Energien		
1. Zeile	keine	
2. Zeile		
Freie Erläuterung		
Sonstiges	Bei einer Begehung vor Ort wurden typische energetische Schwachstellen vorgefunden. Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen wurden zwischenzeitlich durchgeführt.	
Hinweis: Dieser Text wird nur angezeigt, wenn Sie weniger als sechs Bilder verwenden.		

Im Abschnitt FREIE ERLÄUTERUNGEN kann zudem ein kurzer Text eingegeben werden, **sofern weniger als sechs Bilder in der Registerkarte BILDER eingefügt wurden.**

4.4.2 Registerkarte: Bilder

In dieser Registerkarte können Sie Bilder für den iSFP-Abschnitt IHR HAUS HEUTE hinterlegen. Des Weiteren müssen Sie neben dem Bildtitel auch eine kurze Beschreibung sowie eine Bildquelle angeben.

Hinweis: es können vier bis sechs Bilder eingepflegt werden. Bei sechs Bildern wird jedoch nicht mehr der eingegebene Text unter IHR HAUS HEUTE im Abschnitt FREIE ERLÄUTERUNG angezeigt.

Ihr Haus heute		Bilder
Bezeichnung		
Ansicht Nord-West		
Ansicht Süd-West		
Ansicht Süd-Ost		
Ansicht Nord-Ost		
Vorhandener Heizkessel		
 Bild hinzufügen ... Bild entfernen Bild speichern ... ↑ ↓		
Titel	Ansicht Süd-West	
Beschreibung	Die Außenwände (HLZ 36,5cm) sind ungedämmt. Die Fassaden sollen von außen gedämmt werden um den Energieverbrauch zu senken.	
Bildquelle	eigene Abbildung	

4.5 Abschnitt: Energetischer Zustand (Mein Sanierungsfahrplan)

In dieser Registerkarte können Sie den Einsatz von bereits vorhandenen regenerativen Energiequellen berücksichtigen. In der Zeile für Warmwasser und Heizung besteht zudem die Möglichkeit die Art der regenerativen Energie anzugeben.

Energetischer Zustand	
Regenerative Energie	
☒ Photovoltaik-Anlage vorhanden	
☒ für Warmwasser	Solaranlage
☐ für Heizung	

Durch das Setzen der Häkchen in den entsprechenden Checkboxes, werden Overlay-Icons über die entsprechenden Bilder gelegt, um die Nutzung regenerativer Energien präserter darzustellen.



Abbildung 14: Overlay-Icons im iSFP bei der Verwendung regenerativer Energien.

4.6 Abschnitt: Beschreibung (Mein Sanierungsfahrplan)

Im Abschnitt Beschreibung wird der Gebäudezustand für die Sanierung beschrieben. Dabei soll der bauliche- sowie anlagentechnische Ausgangsfall beschrieben werden.

Beschreibung

Beschreibung der Ausgangssituation für die Sanierung

Gegenstand dieses Beratungsberichts ist ein [Baujahr] in Massivbauweise errichtetes [Gebäudetyp: z.B. Einfamilienhaus]. Das Gebäude befindet sich innerhalb eines Siedlungsgebiets mit ländlichem Charakter. Die Umgebung ist geprägt von überwiegend typischen Ein- und Zweifamilienhäusern. Das mehrgeschossige Wohngebäude ist im Kern in einem guten baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mängel und Schäden (Durchfeuchtung, Risse, etc.) erkennbar. Das Gebäude ist voll unterkellert und bis auf den Keller und das Treppenhaus normal beheizt. Im Erdgeschoss und im Dachgeschoss befinden sich die Wohnräume des Gebäudes.

Die 36,5cm dicken Außenwände (vermutlich Hochlochziegel), sind beidseitig verputzt, ohne Wärmedämmung. Es sind Heizkörpermischen vorhanden, die innen mit 2 cm Wärmedämmung ausgekleidet sind.

Die isolierverglasten Fenster wurden Ende der 80er-Jahre eingebaut. Die Fensterrahmen sind in schlechtem Zustand und müssen in absehbarer Zeit erneuert werden. Es sind Rollläden vorhanden. Die Haustür aus Holz ist im Urzustand (ohne Lippendichtung). Des weiteren sind großflächige Verglasung aus Glasbausteinen im Eingangsbereich vorhanden.

Die Holzkonstruktion des Satteldachs besteht aus Sparren 14 / 8 cm. Das Achsmaß beträgt 70 cm. Die Dacheindeckung besteht aus Dachsteinen. Der Zustand der Dachkonstruktion ist dem Baujahr entsprechend gut. Die Dachschrägen sind minimal mit Holzwolleleichtbauplatten gedämmt. Die oberste Geschossdecke ist ungedämmt.

Auf der Kellerdecke (Betondecke) befindet sich laut Planunterlagen eine Bimskiesschüttung, auf der Zement-Estrich aufgebracht wurde. Die Kellerdecke ist ungedämmt.

Im Keller befindet sich der sehr ineffiziente Heizkessel. Es ist eine alte ebenfalls sehr ineffiziente Heizkreispumpe vorhanden. Die Verteilungen sind sehr schlecht gedämmt. Der Warmwasserspeicher ist entsprechend dem Alter schlecht gedämmt. Die Trinkwasserleitungen sind ebenfalls unzureichend gedämmt. Es ist eine sehr ineffiziente Zirkulationspumpe vorhanden.

Eine Lüftungsanlage ist nicht vorhanden.

Vorschau

Im iSFP 2.0 wurde zu diesem Zweck eine neue Seite eingeführt. Im iSFP ist diese Seite in zwei Abschnitte unterteilt

- Erläuterung der Komponenten-Icons und Farbdarstellung (nicht veränderbarer Text),
- Textfeld für individuelle Erläuterungen zum Gebäude (individueller Text).

Ihr Haus heute – Beschreibung und Erläuterung

So sind die Grafiken zu verstehen

Zur Übersichtlichkeit werden im Sanierungsfahrplan einzelne Bau- und Anlagenteile unterschiedlichen Komponenten zugeordnet. Diese haben jeweils einen wesentlichen Anteil an der energetischen Gesamtqualität des Gebäudes. Jede Komponente wird durch ein charakteristisches Piktogramm dargestellt, welche sich in dem gesamten Dokument wiederfinden.

Die energetische Bewertung der einzelnen Komponenten erfolgt anhand der berechneten energetischen Kennwerte und wird farblich dargestellt.

In der Mitte finden Sie die energetische Gesamtbewertung für Ihr Haus heute. Mit dem Piktogrammen werden zum einem die Gebäudehülle (Dach, Fenster, Wände, Boden) und zum anderen die Anlagentechnik (Heizung, Warmwasser, Wärmeverteilung, Lüftung) bewertet.

Im Verlauf der Sanierung zeigen die Piktogramme den voraussichtlichen energetischen Zustand nach erfolgreicher Sanierung auf.

Individuelle Ausgangssituation für Ihre Sanierung

Gegenstand dieses Beratungsberichts ist ein [Baujahr] in Massivbauweise errichtetes [Gebäudetyp: z.B. Einfamilienhaus]. Das Gebäude befindet sich innerhalb eines Siedlungsgebiets mit ländlichem Charakter. Die Umgebung ist geprägt von überwiegend typischen Ein- und Zweifamilienhäusern.

Das mehrgeschossige Wohngebäude ist im Kern in einem guten baulichen Zustand. Es sind keine baulichen Mängel und Schäden (Durchfeuchtung, Risse, etc.) erkennbar. Das Gebäude ist voll

Abbildung 15: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan).

4.7 Abschnitt: Fahrplan (Mein Sanierungsfahrplan)

An dieser Stelle wird der Anlass des Sanierungsschritts eingegeben.

Fahrplan	
Anlass der Maßnahmenpakete	
Maßnahmenpaket 1	Emeuerung Dach (Frühjahr 2022)
Maßnahmenpaket 2	Emeuerung Außenwand (Sommer 2023)
Maßnahmenpaket 3	Austausch Fenster (Herbst 2023)

Der Text zu den einzelnen Maßnahmenpaketen erscheint im Fahrplan unterhalb der entsprechenden Sanierungsschritte.



Abbildung 16: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Fahrplanseite.

4.8 Vorteile (Mein Sanierungsfahrplan)

In diesem Programmfenster kann ein individueller Text eingegeben werden, der die Vorteile der Sanierung beschreibt. Im iSFP wird im oberen Teil der Seite dieser Text eingeblendet. An dieser Stelle soll erläutert werden, wie sich durch die Sanierung weitere Vorteile ergeben.

Vorteile

Individueller Text

Durch die energetische Sanierung wird der Energieverbrauch Ihres Gebäudes um ca. [Zahl] % reduziert. Die damit verbundene Heizenergiekosteneinsparung kann, gleiches Nutzerverhalten vorausgesetzt, bis zu [Zahl] % betragen.
 Des Weiteren wird durch die Sanierung die Behaglichkeit und damit die Wohnqualität bzw. die Wohngesundheit verbessert. Dies ist auf höhere Oberflächentemperaturen zurückzuführen. Z.B. erhalten Sie so einen Komfortgewinn durch weniger Fußkälte im Erdgeschoss.
 Der Austausch der Fenster verbessert das Wohnklima, da so Zuglufterscheinungen im Raum beseitigt werden.
 Die Dämmung des Daches und der obersten Geschossdecke zum Spitzboden führt zu einer Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.
 Durch die Nutzung regenerativer Energien leisten Sie zudem einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen.
 Durch die Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen liegt der Energieverbrauch Ihres Einfamilienhauses unterhalb der Anforderungen für einen vergleichbaren Neubau nach dem GebäudeEnergienGesetz (GEG).

Neben der Energieeinsparung, der Steigerung der Behaglichkeit und dem Beitrag zum Umweltschutz steigt zudem der Wert Ihrer Immobilie.

Im unteren Teil der Seite werden Komfortverbesserungen dargestellt, die mit dem Sanierungsfahrplan erreicht werden. Die Icons werden in der Überschrift kurz erklärt. Es können max. 8 Komfort-Aspekte dargestellt werden.

Textfelder werden erst sichtbar, wenn diese in der Umsetzungshilfe, in den Maßnahmenpaketen in der Registerkarte -Beschreibung- aktiviert worden sind.

Vorschau

Weitere Vorteile

Thermischer Komfort	Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.
Immobilienwert	Der Gebrauchswert eines sanierten Gebäudes kann ohne weiteres mit neu errichteten Gebäuden mithalten. Das steigert gleichzeitig auch den Marktwert des Gebäudes.

Damit diese angezeigt werden, müssen sie zunächst aktiviert werden. Dies geschieht in ZUB Helena im Abschnitt UMSETZUNGSHILFE in den Maßnahmenpaketen in der Registerkarte BESCHREIBUNG.

Umsetzungshilfe

Maßnahmenpaket 1

- Kennwerte Anlagentechnik
- Sanierungskomponente: Dach
- Sanierungskomponente: Kellerdecke

Maßnahmenpaket 2

- Kennwerte Anlagentechnik
- Sanierungskomponente: Außenwände

Komfort

☐ Thermischer Komfort	☐ Immobilienwert
☐ Sommerlicher Hitzeschutz	☐ Sicherheit
☐ Schallschutz	☐ Architektonische Qualität
☐ Wohngesundheit	☐ Barrierefreiheit

Die Icons zu den weiteren Vorteilen werden vom iSFP automatisch erzeugt und können nicht geändert werden.

Ihr Haus in Zukunft – das sind Ihre Vorteile

Durch die energetische Sanierung wird der Energieverbrauch Ihres Gebäudes um ca. [Zahl] % reduziert. Die damit verbundene Heizenergiekosteneinsparung kann, gleiches Nutzerverhalten vorausgesetzt, bis zu [Zahl] % betragen. Des Weiteren wird durch die Sanierung die Behaglichkeit und damit die Wohnqualität bzw. die Wohngesundheit verbessert. Dies ist auf höhere Oberflächentemperaturen zurückzuführen. Z.B. erhalten Sie so einen Komfortgewinn durch weniger Fußkälte im Erdgeschoss. Der Austausch der Fenster verbessert das Wohnklima, da so Zuglufterscheinungen im Raum beseitigt werden. Die Dämmung des Daches und der obersten Geschossdecke zum Spitzboden führt zu einer Verbesserung des sommerlichen Wärmeschutzes.

Durch die Nutzung regenerativer Energien leisten Sie zudem einen Beitrag zur Reduzierung der Schadstoffemissionen.

Durch die Umsetzung aller Sanierungsmaßnahmen liegt der Energieverbrauch Ihres Einfamilienhauses unterhalb der Anforderungen für einen vergleichbaren Neubau nach dem GebäudeEnergienGesetz (GEG).

Neben der Energieeinsparung, der Steigerung der Behaglichkeit und dem Beitrag zum Umweltschutz steigt zudem der Wert Ihrer Immobilie.

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Verbesserungen, die der Sanierungsfahrplan für Ihr Haus vorsieht, sind hier zusammengefasst:



Thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung
Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.

Abbildung 17: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Vorteile.

4.9 Abschnitt: Haus in Zukunft (Mein Sanierungsfahrplan)

Analog zum Abschnitt IHR HAUS HEUTE, können an dieser Stelle regenerative Energien berücksichtigt werden. Im iSFP ist hierfür eine neue Seite zur Darstellung des energetischen Zustands nach erfolgter Sanierung vorgesehen. Im iSFP werden die Komponentenicons und die *Hauslinie* entsprechend den Farbklassen des Zielzustandes dargestellt.

Werden Photovoltaikanlagen im Ist-Zustand oder in einer der Sanierungsvarianten berücksichtigt, werden diese im iSFP mit einem eigenen Overlay-Icon dargestellt.



Icon für Photovoltaik-Anlagen

Hinweis: Ein eigene Sanierungskomponente für eine Photovoltaik-Anlage kann in ZUB Helena nicht angelegt werden. Dies sieht der iSFP 2.0 nicht vor.

Wird Strom über eine Photovoltaikanlage erzeugt, kann dieser nach dem im GEG § 23 beschriebenen Verfahren in der Bilanz berücksichtigt werden. Des Weiteren können die erwirtschafteten oder zu erwartenden Erlöse unterhalb der Kostentabelle (im iSFP) berücksichtigt werden (siehe Abschnitt **1.3.4 Bewertung Photovoltaikanlagen (gebäudenah)**).

4.10 Abschnitt: Nächste Schritte (Mein Sanierungsfahrplan)

Auf der Programmseite NÄCHSTE SCHRITTE haben Sie nochmals die Möglichkeit die nächsten Schritte für die Sanierung zu erläutern.

Nächste Schritte

Die nächsten Schritte

Bereiten Sie auf Grundlage dieses Sanierungsfahrplans die jeweiligen Sanierungsschritte gut vor. In den Umsetzungshilfen finden Sie Erläuterungen und Tipps zu jeder empfohlenen Maßnahmen.

Beauftragen Sie vor der Ausführung von Maßnahmen entsprechenden Fachplaner, die Sie bei der Sanierung besonders in bauphysikalischen Fragen beraten.

Informieren Sie sich über bundesweite und regionale Förderprogramme. Gerne unterstütze ich Sie bei der Beantragung von Fördermitteln.

In dem Textfeld sollen die konkreten nächsten Schritte aufgezeigt werden, die auf die Eigentümer zukommen, wenn Sie das erste Maßnahmenpaket durchführen möchten. In kurzen, verständlichen Empfehlungen soll den Beratungsempfängern die weitere Vorgehensweise nähergebracht werden, um ihnen eine unmissverständliche Handlungsempfehlung an die Hand zu geben.

Des Weiteren kann im unteren Abschnitt des Programmfensters die Einbindung weiterer Sachverständiger empfohlen werden.

☒ Architekt	Planung der Sanierung, Nutzungsänderung
☒ Statiker	Kontrolle der Tragfähigkeit des Dachstuhl
☒ Schornsteinfeger	Bewertung Schornstein und Kontrolle der Feuerstätten
☒ Holzschutzgutachter	Kontrolle sämtlicher tragender Holzbauteile
☒ Fachplaner Haustechnik	Planung der Heizungsanlage, hydraulischer Abgleich
☒ Sonstiges	Bauphysiker für die Berechnung des Feuchteschutzes

Hinweis: Der iSFP lässt nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zu (Layout bedingt). Sobald die Zeichenanzahl überschritten wird, erscheint der Text in roter Schrift.

☒ Sonstiges	Bauphysiker für die Berechnung des Feuchteschutzes und Planung der Luftdichtheitsschicht
---	--

Wird die Anzahl der Zeichen überschritten, kann der Text nicht in den iSFP übernommen werden.

4.11 Abschnitt: Maßnahmenpaket (Umsetzungshilfe)

Der iSFP dient für den Gebäudeeigentümer als Anleitung für die Modernisierung. Im iSFP wird eine mit Bauherren abgestimmte Sanierungsvariante dargestellt (entweder als Sanierung in einem Zug oder als Sanierung in Schritten). Im iSFP können keine alternativen Varianten dargestellt werden. Daher ist es notwendig sich mit dem Auftraggeber im Vorfeld auf Sanierungsmaßnahmen sowie eine Sanierungsziel zu einigen.


4.11.1 Registerkarte: Allgemein

Für die Erstellung eines Sanierungsfahrplans müssen Maßnahmenpakete angelegt werden. Gehen Sie im Projektbaum auf **iSFP 2** und klicken Sie dann auf **NEUES MAßNAHMENPAKET**.

Ausgangsfall | Dach + Kellerdecke | Dach, Kellerdecke + A... | Dach, Kellerdecke, A... | Dach, Kellerdecke, A...

 Neues Maßnahmenpaket |  Maßnahmenpaket löschen |  Textvorlagen importieren (Maßnahmenpaket) |  Eigene Texte importieren (Maßnahmenpaket)

Nun wird unterhalb des Eintrags **UMSETZUNGSHILFE** das neue Maßnahmenpaket angezeigt. Auf der Registerkarte **ALLGEMEIN** kann jetzt das Maßnahmenpaket gestaltet werden.



Hinweis: Ein Maßnahmenpaket kann aus mehreren Einzelmaßnahmen bestehen (z.B. Erneuerung der Heizungsanlage und Dämmung der Kellerdecke).

Zunächst wird die Variante ausgewählt, die in dem Maßnahmenpaket beschrieben werden soll. Varianten werden vorher manuell oder über den Sanierungsassistenten erstellt, ganz unabhängig vom iSFP. Eine Variante kann eine oder mehrere Sanierungsmaßnahmen enthalten.

The screenshot shows the 'Allgemein' tab of the software interface. The 'Bezeichnung' field is set to 'Maßnahmenpaket 1'. The 'Variante' dropdown menu is set to 'Dach + Kellerdecke'. The 'Anlass (Kurzform)' field is empty.

ZUB Helena erkennt durch die Auswahl der Variante automatisch die entsprechenden Sanierungskomponenten. In diesem Beispiel die Sanierungskomponente *Dach* sowie *Kellerdecke*. Diese werden in der Tabelle automatisch angelegt.

Sanierungskomponenten	
☒ Automatische Ermittlung	
Art	Bezeichnung
Dach	Dach
Boden	Kellerdecke

Wird das Häkchen bei **AUTOMATISCHE ERMITTLUNG** entfernt, können zudem eigene Sanierungskomponenten angelegt werden. Unterhalb der Tabelle befinden sich die entsprechenden Schaltflächen **KOMPONENTE HINZUFÜGEN** bzw. **KOMPONENTE ENTFERNEN**.

Sanierungskomponenten

☐ Automatische Ermittlung

Art	Bezeichnung
Dach	Dach
Boden	Kellerdecke

Komponente hinzufügen Komponente entfernen

In der Zeile Anlass (Kurzform) muss der Anlass der Sanierungsschritts angegeben werden (z.B. Erneuerung Dach (Frühjahr 2022)).

Als nächstes muss der Kalibrierungsfaktor bestimmt werden. Zur Auswahl steht

- über typischen Verbrauch,
- aus tatsächlichen Verbrauchswerten und
- direkte Eingabe.

Ermittlung des Kalibrierungsfaktors Endenergie Heizung

Art der Ermittlung: über typischen Verbrauch

Kalibrierungsfaktor $f_{cal,h}$ [-]: 0.72

Der Kalibrierungsfaktor wird benötigt, um den berechneten Energiebedarf mit dem tatsächlichen Energieverbrauch abzugleichen. Der Energieverbrauch weicht oftmals vom berechneten Energiebedarf ab. Das Nutzerverhalten wird daher nicht adäquat abgebildet. Energiekosten im Ist- und im Zielzustand werden auf Verbrauchsbasis berechnet. Die energetische Bewertung erfolgt anhand des berechneten Bedarfs. Weitere Informationen zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors finden Sie im Abschnitt 3.4 Verbrauchsbereinigung.

Für den Zielzustand muss der bilanzierte Energiebedarf für die Darstellung der Energiekosten im iSFP in einen voraussichtlichen Verbrauch umgerechnet werden. Da keine Verbrauchswerte vorliegen, ist in diesem Fall die Berechnung mit der Option ÜBER TYPISCHEN VERBRAUCH durchzuführen.

Weitere Informationen zur Bestimmung des Kalibrierungsfaktors können Sie dem HANDBUCH FÜR ENERGIEBERATER entnehmen (kostenfreier Download auf der Internetseite www.febs.de).

4.11.2 Registerkarte: Beschreibung

In der Registerkarte Beschreibung können allgemeine Informationen zum Maßnahmenpaket hinterlegt werden.

Im Abschnitt DAS BRINGT ES werden die Vorteile des Maßnahmenpakets kurz beschrieben.

Das bringt es

Energieeinsparung

Höhere Behaglichkeit - geringe Fußkälte im Erdgeschoss

Heizkosteneinsparung

Durch das Setzen des Häkchens bei **HEIZUNGSOPTIMIERUNG** kann diese im iSFP berücksichtigt werden. Es handelt sich dabei um eine Reihe von Maßnahmen, die zum einen zur Energieeffizienzsteigerung führen und zum anderen die Energieverluste der Anlagentechnik verringern. Zu den Maßnahmen der Heizungsoptimierung zählen:

- Austausch der alten Heizkreispumpe gegen eine hocheffiziente Pumpe
- Dämmung der Rohrleitungen
- Einstellung des Wärmeerzeugers auf die neue Heizlast (diese verringert sich durch die Sanierung der Gebäudehülle)
- Einbau voreinstellbarer Thermostatventile
- Durchführung eines hydraulischen Abgleichs (detaillierte Heizlastberechnung vorausgesetzt)

Im nächsten Abschnitt kann kurz erläutert werden, wie die Maßnahmen durchzuführen sind. Des Weiteren können Vorteile, die mit einer Sanierung einhergehen durch Setzen der Häkchen in den entsprechenden Checkboxes berücksichtigt werden (siehe Abschnitt **4.8 Vorteile (Mein Sanierungsfahrplan)**).

Durch Setzen der Häkchen in den Checkboxes werden diese Vorteile im iSFP auf der Seite **MAßNAHMENPAKET** als Icons angezeigt.

Abbildung 18: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Maßnahmenpaket.

Eine Erläuterung der Icons finden Sie im iSFP auf der Seite **IHR HAUS IN ZUKUNFT**.

Neben der Einsparung von Energie, Treibhausgasen und Heizkosten bringt die energetische Sanierung Ihres Hauses auch andere Vorteile mit sich. Die Verbesserungen, die der Sanierungsfahrplan für Ihr Haus vorsieht, sind hier zusammengefasst:

- Thermischer Komfort: frei von unangenehmer Zugluft, Hitze- oder Kältestrahlung**
Unbehagliche Zugluft wird durch dichtere Türen und Fenster verhindert. Auch die Dämmung von Wänden und Dach erhöht die Behaglichkeit beträchtlich.
- Wohngesundheit: frei von Feuchtigkeit, Schimmel und Giften in Innenräumen**
Gedämmte, warme Bauteile und eine gesicherte Lüftung sorgen für ein gesundes Raumklima ohne Schimmel Wohngifte.
- Immobilienwert: Steigerung des Marktwertes des Gebäudes**
Der Gebrauchswert eines sanierten Gebäudes kann ohne weiteres mit neu errichteten Gebäuden mithalten. Das steigert gleichzeitig auch den Marktwert des Gebäudes.

Abbildung 19: Ausschnitt aus dem iSFP (Mein Sanierungsfahrplan): Ihr Haus in Zukunft.

4.11.3 Registerkarte: Wirtschaftlichkeit

In der Registerkarte Wirtschaftlichkeit werden Angaben zu den Sanierungskosten des Maßnahmenpakets getätigt.

Allgemein	Beschreibung	Wirtschaftlichkeit
Erfassung Sanierungskosten ☒ Aus Sanierungsmaßnahmen des Sanierungsassistenten übernehmen ☐ Direkte Eingabe		
Sanierungskosten Bautechnik [€]	27047	Bearbeiten (Nutzungsdauer: 40 Jahre)
Sanierungskosten Anlagentechnik [€]	0	Bearbeiten (Nutzungsdauer: 20 Jahre)
Sanierungskosten gesamt [€]	27047	
Instandhaltungskosten über 20 Jahre [€]	10000	(nur Instandhaltungskosten, die Gewerke dieses Maßnahmenpaketes betreffen)
Erlös der PV-Anlage [€]	0	Bearbeiten

Die Kosten für das Maßnahmenpaket können entweder automatisch aus dem Sanierungsassistenten übertragen werden (sofern dort die Kosten eingegeben wurden), oder die Sanierungskosten können über die Schaltfläche DIREKTE EINGABE in diesem Programmfenster eingegeben werden.

Bei sämtlichen Kosten, die im iSFP berücksichtigt werden, handelt es sich um ca. Beträge. Die angegebenen Kosten stellen weder eine Kostenschätzung (weder vorvertraglich noch im Rahmen vertraglicher Leistung), eine Kostenberechnung, einen Kostenanschlag oder eine Kostenfeststellung dar.

Die jährlichen Gesamtkosten beinhalten, die auf den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren diskontierten (abgezinsten) jährlichen Raten (Annuität). Berechnet wird der gegenwärtige Wert einer zukünftigen Zahlung. Auf Grund von Zinsen hat ein Geldbetrag einen umso höheren Wert, je früher man ihn erhält. Dieser Zusammenhang wird durch die Abzinsung (bzw. Aufzinsung) wiedergegeben.

Zu den Instandhaltungskosten zählen die Kosten- bzw. der Kostenanteil, der zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung der technischen Funktionalität der bau- oder anlagentechnischen Komponenten aufgewendet wird. Die Instandhaltungskosten beinhalten zudem die Kosten, die zur Einhaltung des derzeit gültigen GEG notwendig sind. Die Instandhaltungskosten werden für jedes Maßnahmenpaket ermittelt und auf der Fahrplanseite, in der Umsetzungshilfe sowie als Summe für die Gesamtanierung (als Annuität) bei der Kostendarstellung dargestellt.

Neu im iSFP 2.0 ist die Berücksichtigung von Erlösen, die über eine PV-Anlage erzielt werden können. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt **3.1 ERLÖSE DURCH REGENERATIV ERZEUGTEN STROM MITTELS PHOTOVOLTAIK-ANLAGE**.

Im nächsten Abschnitt kann eine detaillierte Aufschlüsselung der Einzelpositionen erfolgen. Das Anlegen bzw. Löschen von Einzelpositionen erfolgt über die Schaltflächen EINZELPOSITION HINZUFÜGEN bzw. EINZELPOSITION LÖSCHEN.

Einzelpositionen			
Bezeichnung	Investitionskosten [€]	Sowieso-Kosten [€]	Förderung [€]
Dämmung Kellerdecke	3.227	0	500
Dämmung Dach	23.820	10.000	3500

Die Eingabe der Einzelpositionen dient nur zum besseren Verständnis bzw. zur besseren Dokumentation der Wirtschaftlichkeitsbetrachtung. Die Angaben werden im iSPF im Abschnitt TECHNISCHE DOKUMENTATION KOSTEN aufgeführt. Die Eingaben haben keinen weiteren Einfluss auf die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.

4.11.4 Kennwerte Anlagentechnik: Heizungsanlage

In der Registerkarte HEIZUNGSANLAGE kann der Wärmeerzeuger (Heizung) näher beschrieben werden.

Heizungsanlagen **Trinkwarmwasseranlagen** Lüftungsanlagen

Anlagentyp Heizung

Erzeuger

Brennwert-Kessel 1

Details

Art der Anlage

☒ inklusive Warmwasserbereitung

Baujahr

Leistung [kW]

Name des Hauptenergieträgers

CO₂-Emissionsfaktor (UBA) [g/kWh]

Primärenergiefaktor [-]

Deckungsanteil [-]

Weitere Angabe

4.11.5 Kennwerte Anlagentechnik: Trinkwarmwasseranlage

In der Registerkarte TRINKWARMWASSERANLAGE kann der Wärmeerzeuger (für Trinkwarmwasser) näher beschrieben werden. Auch wenn es sich um den gleichen Wärmeerzeuger handelt, der auch für die Heizung zuständig ist, müssen die an dieser Stelle abgefragten Angaben eingetragen werden.

Heizungsanlagen **Trinkwarmwasseranlagen** Lüftungsanlagen

Erzeuger

Brennwert-Kessel 1

Details

Art der Anlage

Baujahr

Leistung [kW]

Name des Hauptenergieträgers

CO₂-Emissionsfaktor (UBA) [g/kWh]

Primärenergiefaktor [-]

Deckungsanteil [-]

Weitere Angabe

4.11.6 Kennwerte Anlagentechnik: Lüftungsanlage

In der Registerkarte LÜFTUNGSANLAGE können Angaben zum Lüftungssystem eingegeben werden.

The screenshot shows the 'Lüftungsanlage' tab selected. Under the 'Details' section, the 'Art der Anlage' dropdown menu is open, showing the selected option 'normale Fensterlüftung ggf. ergänzt durch Bad/WC-Lüfter'. Below it, the 'Wärmerückgewinnungsgrad [%]' is set to '0,0'.

In diesem Programmfenster muss die Art der Lüftung für das entsprechende Maßnahmenpaket festgelegt werden. Wird in einem Maßnahmenpaket die Art der Lüftung geändert (wird z.B. eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung eingebaut) muss die Einstellung in dieser Registerkarte geändert werden. Zur Auswahl stehen verschiedenen Systeme.

This screenshot shows the 'Details' section with the 'Art der Anlage' dropdown menu expanded. The menu lists several options: 'normale Fensterlüftung ggf. ergänzt durch Bad/WC-Lüfter', 'ungeregelte Abluftanlage', 'zeitgesteuerte Abluftanlage', 'bedarfsgeführte Abluftanlage', 'mäßig effiziente WRG-Lüftungsanlage ohne weitere Anforderungen', 'effiziente WRG-Lüftungsanlage mit Bedarfsregelung oder Lüftungsanlagen, die bei der KfW Einzelmaßnahme förderfähig sind', and 'passivhaustaugliche Lüftungsanlage mit sensorgestützter Bedarfsregelung'.

4.11.7 Sanierungskomponente: X – Registerkarte: Allgemein

In der Registerkarte ALLGEMEIN kann zunächst eine kurze Beschreibung zur Ausführung der Sanierungsmaßnahme eingegeben werden. Hierzu stehen Ihnen drei Zeilen zur Verfügung.

The screenshot shows the 'Allgemein' tab. The 'Bezeichnung' field contains 'Dach' and the 'Art der Sanierungskomponente' field also contains 'Dach'. Under the 'Ausführung' section, there are three rows for describing the renovation work: '16 cm Aufsparrendämmung (WLS 0,036 W/(mK))', 'Austausch der Dacheindeckung', and 'Erneuerung der Dachentwässerung'. To the right of these rows are three checkboxes labeled 'Detailseite anzeigen'. A red box highlights these checkboxes, and a red arrow points to them from above.

Hinweis: Der iSP lässt nur eine begrenzte Anzahl an Zeichen zu (Layout bedingt). Sobald die Zeichenanzahl überschritten wird, erscheint der Text in roter Schrift. Wird die Anzahl der Zeichen überschritten, kann der Text nicht in den iSP übernommen werden.

Ausführung		
Zeile 1	16 cm Zwischensparrendämmung / 10 cm Aufsparrendämmung	☒ Detailseite anzeigen
Zeile 2		☐ Detailseite anzeigen
Zeile 3		☐ Detailseite anzeigen

Für jede Zeile kann bzw. wird eine weitere Detailseite im iSFP eingefügt. Für die erste Zeile ist das Häkchen bei DETAILSEITE ANZEIGEN immer gesetzt. Daher sind die Registerkarten AUSFÜHRUNG 1 und BILDER 1 sichtbar.

Weitere Detailseiten können durch Setzen des Häkchens DETAILSEITE ANZEIGEN (in Zeile 2 und/ oder Zeile 3) eingefügt werden.

Allgemein		Ausführung 1	Bilder 1	Ausführung 2	Bilder 2
Bezeichnung	Kellerdecke				
Art der Sanierungskomponente	Boden				
Ausführung					
Zeile 1	10 cm Dämmung der Kellerdecke (WLS 0,036 W/(mK))				☒ Detailseite anzeigen
Zeile 2	Dämmung der Verteilungen (Heizung / TWW)				☒ Detailseite anzeigen
Zeile 3	Wärmeschutz im Bereich von Wärmebrücken nachweisen				☐ Detailseite anzeigen

Im iSFP 2.0 stehen Ihnen insgesamt drei Detailseiten zur Verfügung.

4.11.7 Sanierungskomponente: X – Registerkarte: Ausführung / Bilder

In der Registerkarte AUSFÜHRUNG kann eine Kurzbeschreibung der Maßnahme sowie Hinweise zur Ausführung eingegeben werden. Als Überschrift wird die Eingabe aus der Registerkarte ALLGEMEIN (aus den Zeilen 1-3 übernommen).

Allgemein	Ausführung 1	Bilder 1	Ausführung 2	Bilder 2
Kurzbeschreibung 10 cm Dämmung der Kellerdecke (WLS 0,036 W/(mK))				
Beschreibung Die Sanierung der Kellerdecke erfolgt normalerweise an der Deckenunterseite, d. h. kellerseitig. Die Energieeinsparung durch eine Kellerdeckendämmung ist im Vergleich zur Außenwanddämmung zwar geringer, ist aber mit etwas handwerklichem Geschick sehr gut in Eigenleistung zu erbringen. Neben der Energieeinsparung bewirkt die Dämmmaßnahme auch höhere Oberflächentemperaturen auf der Rauminnenseite. Das bedeutet weniger Fußkälte und mehr Behaglichkeit. Als Nachteil ist das Versetzen der vorhandenen Beleuchtungseinrichtungen anzuführen, d. h. sie müssen tiefer gehangen werden. Als Dämmmaterial eignen sich fast alle Dämmstoffe. Hier stellt sich vielmehr die Frage, welche Anforderungen an die Deckengestaltung nach der Sanierung vorliegen. Im einfachsten Fall wird eine Polystyrolplatte mit der Wärmeleitgruppe 035 (oder besser) in einer Gesamtstärke von mindestens 8 cm, zweilagig und stoßversetzt oder mit Nut- Federprinzip angebracht. Die Befestigung erfolgt mit geeigneten Klebstoffen. Bei der Ausführung in zwei Lagen besteht zudem die Möglichkeit, vorhandene Heizungs- und Warmwasserrohrleitungen mit in die Dämmung ein zu arbeiten.				
Vorschau				
Zu beachten Um Wärmebrücken zu vermeiden, sollte die Dämmung an den Kellerinnenwänden ca. 50 cm tief nach unten geführt werden. Sind die Außenwände des beheizten Bereichs gedämmt, sollte die Deckendämmung auch an den Kelleraußenwänden ca. 50 cm tief nach unten geführt werden.				
Vorschau				

In ZUB Helena stehen für diese Eingabefelder auch Textbausteine zur Verfügung. Diese können Sie über die Schaltflächen TEXTVORLAGEN IMPORTIEREN (SANIERUNGSKOMPONENTE) einfügen. Bitte beachten Sie, dass Sie die Textvorlagen Ihrem Projekt anpassen müssen. Nähere Informationen zu den Textvorlagen finden Sie im Abschnitt FAQ **Wie funktioniert das Arbeiten mit Textvorlagen?** am Ende dieses Dokuments.

Hinweis: Die Textvorlagen werden derzeit überarbeitet und stehen Mitte Juli 2021 zur Verfügung. Sie können jedoch bereits die Textvorlagen für den iSFP 1.0 verwenden.

In der Registerkarte Bilder können anschließend noch Prinzipskizzen, Detailzeichnungen, Fotos, etc. zur Erläuterung der Maßnahme in den iSFP eingearbeitet werden.

Über die Schaltfläche BILDER HINZUFÜGEN..., BILD ENTFERNEN und BILD SPEICHERN... können die Abbildungen verwaltet werden.

Bezeichnung
Dämmung Außenwand (180mm/ lambda 0,035 W/(mK))


Bild hinzufügen ...
Bild entfernen
Bild speichern ...
Schichtaufbau ...

Beschreibung
Außenwanddämmung mit 18cm (lambda =0,035 W/(mK))

Bildquelle
eigene Abbildung

Hinweis: Damit die Abbildung vollständig im iSFP sichtbar ist, muss die Bildgröße eingehalten werden. Im iSFP dürfen die Bilder Abmessungen von 591 Pixel (Höhe und Breite) haben. Ansonsten kann im iSFP ein Bildausschnitt gewählt werden.

Beim Hinzufügen kann das Bild bearbeitet werden. In diesem Fall werden die Höhe und die Breite des Bildes geändert.



Hinweis: Sie können auch die Prinzipskizzen des iSFP nutzen. Sie finden den Ordner mit den Bildern unter Windows 10 unter (eigene) Bilder unter folgendem Pfad:

C:\Users\"Benutzername\"Pictures\Bildvorlagen iSFP\".

Dabei steht "Benutzername" für den Namen (ohne Anführungsstriche!) des PC-Kontos, in dem ZUB Helena installiert wurde. Lassen Sie ggf. die Windowssuche nach "Bildvorlagen iSFP" suchen.

In der aktuellen Version von ZUB Helena (Version 7.99) können zudem die Bilder der Konstruktionsaufbauten im iSFP verwendet werden. Die Bilder stehen als 2D- oder 3D-Ansicht zur Verfügung.

Über die Schaltfläche **SCHICHTAUFBAU...** können Sie die Bilder der verwendeten Konstruktionen einfügen.

Im folgenden Programmfenster können Sie eine Konstruktion aus einer bestimmten Variante auswählen. Des Weiteren besteht die Möglichkeit, das Bild als 2D- oder 3D-Ansicht zu laden.





Bild erzeugen



Bestätigen Sie die Auswahl mit OK.

Allgemein		Ausführung 1	Bilder 1
Bezeichnung Dämmung Außenwand (180mm/ λ 0,035 W/(mK))			
1 2 3 4 5 Raumseite Außenwand Dicke [mm] 15 400 20 180 20		Bild hinzufügen ... Bild entfernen Bild speichern ... Schichtaufbau ... ↑ ↓	
Beschreibung Dämmung Außenwand (180mm/ λ 0,035 W/(mK))		Bildquelle eigene Abbildung	

Geben Sie anschließend noch eine Beschreibung und eine Bildquelle an.

4.12 Abschnitt: Nutzungstipps

4.12.1 Registerkarte: Nutzungstipps

Für die gesamte Seite ist ein Textfeld zur freien Eingabe vorgesehen. An dieser Stelle können Sie Beschreibungen zu den verschiedenen Nutzungsaspekten einfügen.

Nutzungstipps

Lüften:
Lüften Sie in den kalten Jahreszeiten nur mit kurzen Stoßlüftungen. Halten Sie nicht die Fenster länger als notwendig in Kippstellung. Beachten Sie jedoch auch den ungenutzten Gebäudeteil (z.B. Ihr Gäste-Zimmer) regelmäßig zu lüften. Vor dem Lüften die Thermostatventile am Heizkörper zudrehen. Richtiges Lüften sichert eine gute Raumluftqualität die für die Hygiene und Gesundheit der Bewohner erforderlich ist. Ausreichendes Lüften ist zudem wichtig um den Erhalt der Bausubstanz zu gewährleisten.

Luftdichtheit:
Dichten Sie undichte Fenster ab, auch wenn diese demnächst ausgetauscht werden sollen. Die Wärmeverluste über Fenster können z. B. durch

- das Anbringen von Dichtungsbänder im Bereich der Fensterrahmen,
- das Aufbringen von Fensterisierfolien,
- das Installieren von Rollladenkästen,
- das Anbringen von Bürstendichtungen an Außen- und Wohnungstüren

verbessert werden.

Heizen:
Eine Temperaturabsenkung der Wohn- und Schlafräume bei Abwesenheit und in den Nachtstunden hilft Energie einzusparen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Temperaturabsenkung nicht zu hoch ausfällt, damit sich Wände und Decken nicht zu stark abkühlen. Besonders kalte Wandflächen haben einen hohen Einfluss auf die thermische Behaglichkeit. Stellen Sie vor die Heizkörper keine Möbel und verdecken Sie sie nicht durch lange Vorhänge oder Heizkörperverkleidungen.

Vorschau

Sie können an dieser Stelle entweder einen eigenen Text verfassen, eine Textvorlage importieren oder später im iSFP einen vorgefertigten Textblock einfügen.

Letzteres erfolgt in der Applikation des iSFP über den Schalter VORGABETEXTEINFÜGEN im Abschnitt NUTZUNGSTIPPS.




Abbildung 20: Ausschnitt aus dem iSFP (Umsetzungshilfe): Nutzungstipps.

4.12 Abschnitt: Heizungsoptimierung

4.12.1 Registerkarte: Heizungsoptimierung

Für die gesamte Seite ist ein Textfeld zur freien Eingabe vorgesehen. An dieser Stelle können Sie Beschreibungen zur Heizungsoptimierung (Thema: Qualitätssicherung) einfügen.

Heizungsoptimierung

Heizungsoptimierung

Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen:
Liegen ungedämmte, zugängliche Wärmeverteilungs- und Warmwasserleitungen außerhalb der thermischen Hülle (z.B. im Außenbereich oder im unbeheizten Keller), treten erhebliche Energieverluste auf. Verteilungen der Anlagentechnik haben einen großen Einfluss auf den Heizenergiebedarf des Gebäudes. Die Dimensionierung der Dämmschicht von Rohrleitungen ist vom Rohriinnendurchmesser und der Qualität der Dämmung abhängig.

Die Dämmung von Verteilungen sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden. Sie erhalten dann eine Bescheinigung, dass die Dämmung die Anforderungen an die EnEV einhält. Verteilungen im Keller können mit wenig Aufwand auch in Eigenarbeit gedämmt werden. Sie sollten dann darauf achten, dass Sie die richtige Dämmstoffqualität in der richtigen Dämmdicke wählen. Der Lieferschein sollte aufgehoben werden, um auf Nachfrage (z.B. des Schornsteinfegers) die Qualität und die Dicke des Dämmstoffs belegen zu können.

Bei der Dimensionierung der Wärmedämmung der Verteilungen sind die Anforderungen der GEG (Anlage 8: Anforderungen an die Wärmedämmung von Rohrleitungen und Armaturen) zu beachten.

Austausch der Heizpumpe:
Die Heizpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers in der Heizungsanlage. Veraltete Pumpen verbrauchen unnötig viel Strom, da Sie mit einer viel zu hohen Leistung arbeiten. Mit einer Hocheffizienzpumpe können Sie die Kosten für den Strombedarf der Pumpe senken. Mit modernen Pumpen können bis zu 80% Energie eingespart werden. |

Der Austausch der Heizpumpe sollte immer mit einem hydraulischen Abgleich verbunden sein. Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass an jedem Heizkörper die Menge Heizwasser ankommt, die benötigt wird.

Hocheffizienzpumpen sind elektronisch geregelt. Die Pumpe passt sich der notwendigen Leistung in Abhängigkeit des Bedarfs an.

Vorschau

Sie können an dieser Stelle entweder einen eigenen Text verfassen, eine Textvorlage importieren oder später im iSFP einen vorgefertigten Textblock einfügen.

Letzteres erfolgt in der Applikation des iSFP über den Schalter VORGABETEXTEINFÜGEN im Abschnitt NUTZUNGSTIPPS.




Abbildung 21: Ausschnitt aus dem iSFP (Umsetzungshilfe): Heizungsoptimierung.

4.13 Abschnitt: Wirtschaftlichkeit

4.13.1 Registerkarte: Kostendarstellung

In dieser Registerkarte können verschiedenen Möglichkeiten zur Darstellung der Wirtschaftlichkeit der Maßnahmen gewählt werden.



Sie können wählen zwischen:

- Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgeben,
- iSFP-Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden,
- Eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden.

Weitere Informationen zur Wirtschaftlichkeitsbetrachtung finden Sie im Abschnitt **3.0 WIRTSCHAFTLICHKEITSBETRACHTUNG** sowie im Handbuch für Energieberater (www.febs.de).

Hinweis: Im iSFP 2.0 wurden die Instandhaltungskosten in Sowieso-Kosten geändert.

Im Abschnitt **ZUKÜNFTIGE ENERGIEPREISE** sind die in der Tabelle aufgeführten Energiepreise als ungefähre durchschnittliche Energiepreise für den Betrachtungszeitraum von 20 Jahren zu verstehen.

Zukünftige iSFP-Energiepreise		
Strommix Normaltarif	0,284	☒ Standardwert
Strommix Nacht-/Wärmepumpentarif	0,213	☒ Standardwert
Heizöl	0,106	☒ Standardwert
Erdgas	0,085	☒ Standardwert
Fernwärme	0,101	☒ Standardwert
Kohle	0,072	☒ Standardwert
Holz / Holzpellets	0,070	☒ Standardwert

Die Energiepreise enthalten den Arbeits- sowie den Grundpreis. Es sind daher keine weiteren Zuschläge notwendig. Es ist zulässig eigene zukünftige Energiepreise festzulegen. Werden jedoch individuelle mittlere zukünftige Energiepreise verwendet, ist dies zu begründen. Diese Begründung wird im iSFP mit ausgegeben.

Im iSFP werden folgende Energiekosten berechnet:

- Energiekosten nach heutigem verbrauchsabgeglichenem Bedarf und heutigen Energiepreisen (die Eingabe der heutigen Energiepreise erfolgt unter ALLGEMEIN im Abschnitt GLOBALE DATEN),
- Energiekosten im Zielzustand mit verbrauchsabgeglichenem Bedarf und mittleren zukünftigen Energiepreisen.

Hinweis: im iSFP 2.0 werden die dargestellten zukünftigen iSFP-Energiepreise nur zur Information dargestellt. Die Berechnung der Energiekosten erfolgt mit dem verbrauchsabgeglichenen Bedarf. Die Energiekosten werden unter Allgemein / Globale Daten eingegeben.

4.14 Abschnitt: Technische Dokumentation

4.14.1 Registerkarte: Technischen Dokumentation

An dieser Stelle kann eine Beschreibung der Gebäudehülle und der Anlagentechnik im Ist-Zustand eingegeben werden.

Neu im iSFP 2.0: die Textfelder wurden vergrößert. Ein Seitenüberlauf ist möglich.

Technische Dokumentation	
Bauteile der thermischen Hülle im Istzustand	
Keller / unterer Gebäudeabschluss	Beschreibung Keller
Kellerabgang	Beschreibung Kellerabgang
Wände	Beschreibung Wände

4.15. Abschnitt: Ihr individueller Nutzereinfluss

4.15.1 Registerkarte: Nutzereinfluss

Die Tabelle zum individuellen Nutzerverhalten (Istzustand) kann in diesem Programmfenster ausgefüllt werden.

Nutzereinfluss	
Raumtemperatur	Raumtemperatur bei Anwesenheit 21°C (18°C bei Abwesenheit)
Anwesenheit	Familien mit 2 Kindern. Beide Elternteile berufstätig in Vollzeit.
Raumnutzung	Wohnraum, Wohnraum im Keller derzeit wenig genutzt
Wamwasser	Normale Wamwasserverwendung. Tägliches Duschen, selten Vollbäder.
Lüftungsverhalten	Normales Lüftungsverhalten. Fensterlüftung (Lüftung durch Kippen).
Anmerkung Endenergiebedarf	66.166 kWh/a - berechnet nach EnEV (nach DIN V 4108-6)
Anmerkung Endenergieverbrauch	54.233 kWh/a - bei beschriebener Gebäudenutzung
Fazit	Ihr Energieverbrauch für Heizung und Wamwasser liegt ca. [...] % unter dem berechneten Energiebedarf des Gebäudes. Grund dafür ist der Unterschied zwischen den angesetzten Standardrandbedingungen für die Berechnung und Ihrem individuellen Nutzerverhalten. An Wochentagen sind Sie berufsbedingt viel abwesend. Da die Kinder bereits in die Schule gehen, sind an den Werktagen vormittags ebenfalls nicht zu Hause.

In der Umsetzungshilfe ist vorgesehen, dass der individuelle Nutzereinfluss, der maßgeblich den derzeitigen Energieverbrauch beeinflusst, dargestellt wird. Es sollen folgende Aspekte berücksichtigt werden:

- Raumtemperatur,
- Anwesenheit der Nutzer,
- Art der Raumnutzung,
- Warmwasserbedarf,
- Lüftungsverhalten,
- berechneter Endenergiebedarf,
- ermittelter Energieverbrauch,
- Fazit.

Die Inhalte werden als freie Texteingabe innerhalb der Software oder in der Druckapplikation verfasst.

4.16 Abschnitt: Kennwerte Anlagentechnik Istzustand

4.16.1 Registerkarte: Heizungsanlage

Im iSFP 2.0 wurde die Tabellenstruktur angepasst und die Eingaben zur Anlagentechnik erweitert.

In den Registerkarten HEIZUNGSANLAGE, TRINKWARMWASSERANLAGE UND LÜFTUNGSANLAGE müssen Angaben zu eben diesen eingegeben werden.

The screenshot displays the 'Heizungsanlagen' (Heating Systems) tab in the iSFP 2.0 software. The 'Anlagentyp Heizung' (Heating System Type) is set to 'Brennwertkessel' (Condensing Boiler). The 'Erzeuger' (Manufacturer) list shows 'Brennwert-Kessel 1' selected. The 'Details' section contains various input fields for boiler specifications:

Field	Value
Art der Anlage	Brennwert-Kessel
☒ inklusive Warmwasserbereitung	
Baujahr	1979
Brennertausch	1995
Leistung [kW]	45,84
Name des Hauptenergieträgers	Heizöl EL
CO ₂ -Emissionsfaktor (UBA) [g/kWh]	266
Primärenergiefaktor [-]	1,10
Deckungsanteil [-]	1,0
Weitere Angabe	Anlage ineffizient

In der Registerkarte LÜFTUNGSANLAGE **muss** die für den Ausgangsfall zutreffende Anlage gewählt werden. Dies ist für die Bewertung der Lüftungsanlage (auch für die folgenden Sanierungsschritte) relevant.

Heizungsanlagen	Trinkwarmwasseranlagen	Lüftungsanlagen
-----------------	------------------------	-----------------

Lüftungsanlage
Lüftungsbereich 1

Details
Art der Anlage normale Fensterlüftung ggf. ergänzt durch Bad/WC-Lüfter
Wärmerückgewinnungsgrad [%] 0.0

4.17 Abschnitt: Ansichten

4.17.1 Registerkarte: Bilder

Auf dieser Programmseite können weitere Gebäudeansichten eingearbeitet werden.

Bilder
(Allgemein)

Bezeichnung	
Ansicht Nord-West	
Ansicht Süd-West	
Ansicht Süd-Ost	
Ansicht Nord-Ost	




Bild hinzufügen ...
Bild entfernen
Bild speichern ...
↑
↓

Titel Ansicht Süd-West
Beschreibung Ansicht Fassade Süd-West
Bildquelle eigene Abbildung

Die Anordnung der Fotos erfolgt im iSFP im Tabellenformat. Eine Beschreibung zu den Fotos kann ebenfalls eingegeben werden.


5. Start der Druckapplikation (Erstellung des Sanierungsfahrplans)

Sind alle notwendigen Daten in ZUB Helena eingegeben, kann die iSFP-Druckapplikation gestartet werden. Klicken Sie dafür im Programmmenü unter Ausgabe auf den Eintrag „individueller Sanierungsfahrplan ...“ oder in der Symbolleiste auf das im Bild unten gekennzeichnete Symbol für den iSFP.



Die iSFP-Druckapplikation wurde im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie erstellt. Bitte beachten Sie die Informationen unter  .

5.1 Erstellung des Fahrplans mit der iSFP-Druckapplikation



Die Bereiche der iSFP-Druckapplikation:

- Menüleiste [1]
- Projektbaum [2]
- Eingabebereich [3]
- Vorschaubereich [4]

• Menüleiste

Die Menüleiste dient zur Verwaltung der erstellten Sanierungsfahrpläne. Sie können Dateien öffnen (auch Sanierungsfahrpläne, die nicht mit ZUB Helena erstellt worden sind), speichern und drucken. Die Druckfunktion ermöglicht es, den Sanierungsfahrplan oder die Umsetzungshilfe separat zu drucken.

Wichtiger Hinweis: Änderungen, die Sie im iSFP vornehmen werden nach ZUB Helena übernommen (sofern entsprechende Eingabefelder in ZUB Helena vorhanden sind). Damit Änderungen im iSFP in ZUB Helena übernommen werden (oder umgekehrt), muss die iSFP-Datei (mSFPprojekt-Datei) mit

der ZUB Helena-Datei verknüpft sein. Diese Verknüpfung wird automatisch beim Erstellen des iSFP hergestellt. Damit die Verknüpfung bestehen bleibt, dürfen Sie die iSFP-Datei nicht an einer anderen Stelle im Windows-Explorer speichern. **Wenn in der iSFP-Druckapplikation Eingaben getätigt wurden, gehen Sie nur auf Speichern (und nicht auf Speichern unter).**

- **Projektbaum**

Der Projektbaum dient zur Navigation. Hier kann jeder Abschnitt direkt angesteuert werden. Der Projektbaum unterteilt sich in die Bereiche MEIN SANIERUNGSFAHRPLAN und UMSETZUNGSHILFE.

- **Eingabebereich**

Die meisten projektspezifischen Daten werden aus dem *ZUB-Helena*-Projekt übernommen. Andere notwendige Daten müssen ggf. hier eingegeben werden. Die Druckapplikation speichert diese Daten. Sie gehen beim Schließen und erneuten Öffnen (über *ZUB Helena*) nicht verloren. Viele Eingabefelder werden zudem in beide Richtungen synchronisiert. Wird z.B. die Bezeichnung einer Sanierungskomponente in der Druckapplikation geändert, ändert sich die Bezeichnung auch in der *ZUB-Helena*-Datei und umgekehrt.

- **Vorschaubereich**

Eingaben im Eingabebereich (s. o.) werden im Vorschaubereich in Echtzeit angezeigt. Wird eine Eingabe getätigt, kann das Ergebnis direkt in der Vorschau angeschaut werden.


Texte und Bilder

Der Verfasser wird automatisch auf Eingabefehler hingewiesen, sofern diese von der Druckapplikation erkannt werden. Wird z.B. der vorgesehene Platz für eine Beschreibung überschritten, wird dieser Bereich im Eingabefeld mit roter Schrift und rotem Rand markiert (siehe Abbildung).




Die Druckapplikation verwendet festgelegte Textfelder. Das ermöglicht ein einheitliches Layout. Jedoch schränkt es den Verfasser bei der Gestaltung in manchen Fällen sehr ein.

Dies gilt auch für die Verwendung von Bildmaterial. Die Bildgröße ist fest vorgegeben. Das Bild wird zunächst über *ZUB Helena* in seinem ursprünglichen Format eingelesen. Über die Schaltfläche  kann das Bild bzw. die Beschreibung nachträglich bearbeitet, ausgetauscht oder gelöscht werden.



Der Bildausschnitt, der später in der Ausgabe verwendet wird, wird über das gelbe Rechteck festgelegt.



Der Verfasser hat nur die Möglichkeit, das Rechteck zu verschieben, um einen bestimmten Focus zu setzen. Die Größe des Rechtecks kann nicht verändert werden. In der Vorschau wird nur der gewählte Bildausschnitt dargestellt.

5.1.1 Abschnitt: Mein Sanierungsfahrplan

Der Abschnitt **MEIN SANIERUNGSFAHRPLAN** enthält u.a. Informationen zum Ist-Zustand sowie dem energetischen Zustand des Gebäudes nach der Sanierung (Abschnitt Haus in Zukunft).

Des Weiteren enthält der Sanierungsfahrplan Informationen zu den Sanierungskosten, den Vorteilen, die eine Sanierung mit sich bringt, verschiedene Erläuterungen zu den Energiekennwerten, dem Sanierungsfahrplan, usw.

In der Druckapplikation können bzw. müssen weitere Angaben getätigt werden. Eingabefelder die ausgegraut sind, können nicht bearbeitet werden, da diese Informationen direkt aus ZUB Helena importiert werden. Felder mit weißem Hintergrund können bearbeitet werden.

Gebäudedaten

Gebäudetyp	Einfamilienhaus
Baujahr	1979
Ergänzung	Massivbauweise - einschal
Wohnfläche	300,0
Vollgeschosse	2
Keller	ja/beheizt
Dach	beheizt bis OGD
Baujahr Heizung	1979
Ergänzung	

Sind diese Felder bereits ausgefüllt, können Änderungen vorgenommen werden. Diese Änderungen werden beim Speichern nach ZUB Helena übertragen (synchronisiert).

Exkurs: Beachten Sie hierbei, dass zwingend eine Verknüpfung mit der ZUB Helena-Datei bestehen muss. Damit Änderungen im iSFP in ZUB Helena übernommen werden (oder umgekehrt), muss die iSFP-Datei (mSFPprojekt-Datei) mit der ZUB Helena-Datei verknüpft sein. Diese Verknüpfung wird automatisch beim Erstellen des iSFP hergestellt. Damit die Verknüpfung bestehen bleibt, darf die iSFP-Datei nicht an einer anderen Stelle im Windows-Explorer gespeichert werden. **Wenn im iSFP Eingaben getätigt wurden, gehen Sie nur auf Speichern (und nicht auf Speichern unter).**

5.1.2 Abschnitt Umsetzungshilfe

Die Gesamtbewertung des Gebäudes erfolgt auf Basis des Primärenergiebedarfs durch Zuordnung ausschließlich nach Farbklassen. Der Primärenergiebedarf wird auf Bedarfsebene gemäß GEG 2020 ermittelt. Für die Darstellung werden sieben Farbklassen genutzt, denen unterschiedliche Werte zugeordnet sind. Neben der Gesamtbewertung werden auch einzelne Bauteile bzw. Komponenten Farbklassen zugeordnet

Farbklasse	Spezifischer Primärenergiebedarf in kWh/(m²·a)	Beschreibung	Beschreibung für Kunden
	≤ 30	Effizienzhaus Plus / Effizienzhaus 55 / vollständig mit KfW-Einzelmaßnahmen saniertes Gebäude / Passivhaus	Fortschrittlicher Standard
	≤ 60	Effizienzhaus 70 / Effizienzhaus 85 / Neubau EnEV 2014 ab 01.01.2016 / vollständig nach Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2014 saniertes Gebäude	Gesetzliche Anforderung an Neubauten
	≤ 90	Neubau EnEV 2002 und 2009 / Anlage 3, Tabelle 1, EnEV 2002 / 140%-Regel / Effizienzhaus 100 / Effizienzhaus 115	Gesetzliche Anforderung an Neubauten und sanierte Bauteile Stand 2002/2009

Abbildung 22: Bewertung des gesamten Gebäudes (Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, Berlin 2020)

Detaillierte Informationen zu den Farbklassen (für Bauelemente, die Anlagentechnik, usw.) finden Sie im Handbuch für Energieberater (siehe auch FAQ **WO FINDE ICH DAS HANDBUCH FÜR ENERGIEBERATER?** am Ende dieses Dokumentes).

Wird also die gewünschte Farbklasse nicht erreicht, prüfen Sie bitte den spezifischen Primärenergiebedarf bzw. die Anforderung an die Farbklasse (z.B. für dunkelgrün muss der spezifische Primärenergiebedarf ≤ 30 kWh/m²a sein).

5.1.2.1 Unterabschnitt: Maßnahmenpaket

Der iSFP beschreibt den energetischen Zustand des Gebäudes vor und nach der Sanierung mit Hilfe von farblich formatierten Layoutelementen (Grafiken, Piktogramme, Überschriften, Linien oder Muster). Diese werden gemäß der energetischen Qualität farblich zugeordnet.


Die Qualität einzelner Komponenten wird farblich dargestellt (von rot = sehr schlecht bis grün = sehr gut). Diese farbliche Darstellung der energetischen Zustände erfolgt bei der Dokumentation des Ist-Zustandes, aber auch bei der Bewertung nach der Sanierung sowie bei den einzelnen Maßnahmenpaketen.

Komponenten/ Maßnahmen	Ausführung	Bewertung der Komponenten	
		vorher	nachher
Wand: Dämmung Außenwände	- Dämmung der Außenwände mit 18 cm WDVS (WLG 035)		
Fenster: Austausch der Fenster	- Wenn möglich Fensterlage in Dämmebene setzen		


Abbildung 23: Bewertung der Maßnahme vor und nach der Sanierung

Hinweis: Die Farbklassen der einzelnen Komponenten richten sich nach bestimmten Anforderungswerten, die eingehalten werden müssen. Die Bewertung erfolgt gemäß dem HANDBUCH FÜR ENERGIEBERATER. Nähere Informationen finden Sie im Abschnitt **1.3.1 Bewertung der Gebäudehülle**.

Werden Maßnahmen zur Verbesserung der Luftdichtheit oder der Wärmebrücken getroffen, wird dies bei den Maßnahmenpaketen im Abschnitt WEITERE ASPEKTE DER SANIERUNG farblich dargestellt.



Zusätzliche Vorteile (z.B. hinsichtlich des thermischen Komforts, der Wohngesundheit, dem Immobilienwert) werden in der Übersicht der Maßnahmenpakete in Form von Icons dargestellt.



Die Auswahl der zusätzlichen Vorteile erfolgt in ZUB Helena unter *Maßnahmenpaket X* in der Registerkarte BESCHREIBUNG.

5.1.2.1 Unterabschnitt: Nutzungstipps

Bei manchen Textfeldern können auch von der Druckapplikation des iSFP Vorgabetexte eingefügt und bearbeitet werden. Z.B kann im Abschnitt NUTZUNGSTIPPS oder HEIZUNGSOPTIMIERUNG über die Schaltfläche VORGABETEXTEINFÜGEN der vom iSFP bereitgestellte Text verwendet werden.

Alternativ können Sie auch einen Text in ZUB Helena eingeben und diesen als Textbaustein in Ihrer eigenen Datenbank hinterlegen (siehe FAQ **WIE FUNKTIONIERT DAS ARBEITEN MIT TEXTVORLAGEN?** am Ende dieses Dokuments).

5.1.2.1 Unterabschnitt: Wirtschaftlichkeit

In diesem Abschnitt kann analog zu ZUB Helena die Darstellung der Wirtschaftlichkeit ausgewählt werden.

Zur Auswahl stehen:

- **Wirtschaftlichkeitsbetrachtung nicht ausgeben**

Hinweis: Eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung ist für die Förderfähigkeit der Beratung nicht notwendig, da die BAFA-Kriterien für einen Beratungsbericht nur die reine Kostendarstellung verlangt. Die Kostendarstellung erfolgt bereits im Dokument Mein Sanierungsfahrplan. Daher


kann die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung bei Bedarf in der Druckapplikation hinzugeschaltet bzw. ausgeblendet werden.

- **iSFP Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden**

Weitere Informationen zu Wirtschaftlichkeitsbetrachtung finden Sie im Abschnitt **3.0 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung**. Eine detaillierte Erläuterung des Berechnungsansatzes finden Sie im Handbuch für Energieberater.


- **Eigene Wirtschaftlichkeitsbetrachtung verwenden**

Es besteht die Möglichkeit eine eigene Berechnung der Wirtschaftlichkeit darzustellen. Dafür sind in der Druckapplikation entsprechende Optionen (Einfügen von Grafiken und Texten) vorgesehen. Nähere Informationen zum Vorgehen bei der freien Wirtschaftlichkeitsberechnung finden Sie im HANDBUCH FÜR ENERGIEBERATER.



5.1.3 Ausgabe des Sanierungsfahrplans


Sind alle Eingaben im Sanierungsfahrplan bzw. der Umsetzungshilfe getätigt worden, kann über die Schaltfläche Drucken der Sanierungsfahrplan sowie die Umsetzungshilfe erstellt und als pdf-Datei abgespeichert werden.



Anhang: FAQs

Wie funktioniert das Arbeiten mit Textvorlagen?

In ZUB Helena können die für den iSFP notwendigen Texte (z.B. Nutzerverhalten, Sanierungskomponenten) eingegeben werden. Diese Texte werden anschließend in den iSFP importiert. Es besteht die Möglichkeit mitgelieferte Textvorlagen zu verwenden bzw. eigene Textvorlagen zu erstellen und für weitere Projekte zu nutzen.



Der Import bzw. Export erfolgt über die Schaltflächen

- **Textvorlagen importieren**
Über diese Schaltfläche können Beispiele für Textvorlagen geladen werden. Diese Textvorlagen sind Bestandteil von ZUB Helena.
- **Eigene Texte importieren**
Über diese Schaltfläche können eigens erstellte Texte bzw. Textbausteine importiert werden, um diese für Projekte zu nutzen.
- **Eigene Texte exportieren**
Über diese Schaltfläche können erstellte Texte bzw. Textbausteine exportiert werden, um diese für spätere Projekte zu nutzen.

Es gibt drei verschiedenen Arten von **Textgruppen** die importiert bzw. exportiert werden können:

- **Allgemein**
Texte zu den Abschnitten *Anschreiben, Ihr Haus Heute, Beschreibung, Vorteile, Ihre nächsten Schritte*
- **Maßnahmenpaket**
Texte zu den Zeilen *Das bringt es, Ausführung*
- **Sanierungskomponente**
Texte zu den Zeilen *Allgemein (Zeile 1-3), Ausführung 1-3 (Beschreibung, Zu beachten)*

Über die Schaltfläche **Alle Texte zurücksetzen** werden die Textfelder geleert (d.h. die eingegebenen Texte gelöscht).

Wo finde ich das Handbuch für Energieberater?

Das Handbuch für Energieberater kann auf der Internetseite des Fachportals Energieeffizientes Bauen und Sanieren (www.febs.de) kostenfrei heruntergeladen werden.

Können mehrere Sanierungsvarianten in einem iSFP dargestellt werden?

Das Ziel des iSFP ist es, ein aufeinander aufbauendes Sanierungskonzept nach dem Best-Möglich-Prinzip zu erstellen. Dabei sollen die einzelnen Sanierungsschritte aufeinander aufbauen und sinnvoll aufeinander abgestimmt sein. Es ist nicht im Sinne des iSFP alle im und am Gebäude theoretisch möglichen Einzelmaßnahmen parallel in einem iSFP zu vergleichen.

Sollte es dennoch aus Beratungsgründen notwendig sein, mehrere Sanierungsfahrpläne miteinander zu vergleichen, gibt das **Handbuch für Energieberater** Hinweise im Kapitel 7.2.


An welcher Stelle kann ich Förderungen für die einzelnen Maßnahmenpakete eingeben?

Im iSFP können Angaben zu aktuellen Fördermöglichkeiten des Bundes (Förderprogramm, Höhe der Förderung in Euro sowie Art der Förderung) für die Sanierungsschritte eingegeben werden.

Die Förderung wird von den energieeffizienzbedingten Mehrkosten abgezogen.

Sollte der Förderbetrag die energieeffizienzbedingten Mehrkosten übersteigen, wird die Differenz von den Instandhaltungskosten abgezogen.

In der Darstellung der jährlichen Gesamtkosten (Diagrammsäule) werden die Kosten **mit** und **ohne** Förderung berücksichtigt.



Umsetzung in ZUB Helena:

Einen Förderbetrag können Sie unter **Allgemein / iSFP** in der Registerkarte Wirtschaftlichkeit eingeben.

Neues Maßnahmenpaket | Textvorlagen importieren (Allgemein) | Eigene Texte importieren (Allgemein) | Eigene Texte exportieren (Allgemein) | Alle Texte zurücksetzen

Allgemein | **Wirtschaftlichkeit** | **Umwelt**

Angaben zu einer Gesamtsanierung in einem Zug

Berücksichtigung der Investitionskosten: ☒ Als Summe aller Maßnahmenpakete ☐ Direkte Eingabe

Investitionskosten (umgerechnet auf 20 Jahre Nutzungsdauer) [€]:

Instandhaltungskosten (Sowieso-Kosten) über 20 Jahre [€]: ☐ direkte Eingabe

Berücksichtigung von Zuschüssen und Wartungskosten:

Zuschüsse [€]:

Zusatzkosten Wartung [€/Jahr]:

In dieser Registerkarte können Sie die Zuschüsse als Summe aller Varianten bzw. Maßnahmenpakete

in Ansatz bringen. Alternativ können Sie über das Drop-Down-Menü in der Zeile **Berücksichtigung von Zuschüssen und Wartungskosten** die Auswahl **Direkte Eingabe** aktivieren. Anschließend können Sie in die Felder **Zuschüsse** und **Zusatzkosten Wartung** einen Förderbetrag eingeben.

Für jedes Maßnahmenpaket können Sie Förderbeträge in ZUB Helena unter **Weitere Berechnungen / Wirtschaftlichkeit** und dort auf der Karteikarte **Finanzierung** in der Zeile **Zuschüsse** eingeben.

The screenshot displays the ZUB Helena software interface. On the left sidebar, the 'Weitere Berechnungen' (Further Calculations) menu item is highlighted with a red box and an arrow. The main window shows the 'Wirtschaftlichkeit' (Economic Efficiency) sub-section. The 'Finanzierung' (Financing) tab is selected, and the 'Zuschüsse [€]' (Subsidies [€]) input field is highlighted with a red box and an arrow. The 'Darlehen' (Loans) table is empty, and the 'Neues Darlehen' (New Loan) button is visible.

Muss die Erstellung des iSFP nach GEG oder EnEV erfolgen?

Die Erstellung des iSFP muss nach den Bilanzierungsregeln, nach dem im GEG 2020 beschriebenen Verfahren erfolgen. Bis 31.8.2021 ist übergangsweise auch die Berechnung nach EnEV 2014 (mit Anforderungsniveau 2016) zulässig.

Bei der Sanierung in einem Zug können nur vier Sanierungskomponenten in einem Maßnahmenpaket berücksichtigt werden. Wie gehe ich bei mehreren Sanierungskomponenten vor?

Beim individuellen Sanierungsfahrplan (iSFP) kann entweder eine „Sanierung in Schritten“ oder „Sanierung in einem Zug“ umgesetzt werden. Beides in einem Fahrplan ist nicht möglich (Einschränkung des iSFP).

Für die Sanierung in einem Zug wird nur ein Maßnahmenpaket mit den entsprechenden Sanierungsmaßnahmen angelegt - also nur eine Variante angelegt, die alle Sanierungsmaßnahmen enthält. Es wird dann automatisch die Sanierung in einem Zug im iSFP umgesetzt.

Da in der aktuellen Version des iSFP 2.0 nur bis zu 4 Sanierungskomponenten pro Maßnahmenpaket dargestellt werden können, wird empfohlen, sich auf die wichtigsten 4 Sanierungskomponenten zu beschränken.

Dazu können Sie in ZUB Helena die automatische Ermittlung der Sanierungskomponenten deaktivieren (unter Maßnahmenpaket 1 in der Registerkarte Allgemein über der Tabelle der Sanierungskomponenten).

Sanierungskomponenten

☒ Automatische Ermittlung

Art	Bezeichnung
Wand	Wand
Dach	Dach
Fenster	Fenster
Boden	Kellerdecke
Wärmwasser	Wärmwasser
Heizung	Brennwertkessel


Bezeichnung

Wird das Häkchen bei AUTOMATISCHE ERMITTLUNG entfernt, können nun eigene Sanierungskomponenten angelegt werden. Unterhalb der Tabelle befinden sich die entsprechenden Schaltflächen KOMPONENTE HINZUFÜGEN bzw. KOMPONENTE ENTFERNEN.

Wo finde ich die iSFP-Prinzipskizzen? Wie kann ich diese im iSFP nutzen?

Prinzipskizzen können in der Druckapplikation (nicht in ZUB Helena) unter UMSETZUNGSHILFE bei den Sanierungskomponenten eingefügt werden. (Jeweils drei, unten auf der Seite).

Wenn Sie im Sanierungsfahrplan auf die entsprechende Sanierungskomponente gehen, finden Sie im unteren Bereich die Schaltfläche BILD HINZUFÜGEN. Klicken Sie mit der linken Maustaste auf das Feld. Anschließend sollte sich der Ordner öffnen, in denen die Prinzipskizzen abgelegt sind. Ansonsten finden Sie den Ordner mit den Bildern unter Windows 10 unter (eigene) Bilder. Lassen Sie ggf. die Windowssuche nach "Bildvorlagen iSFP" suchen.



Wieso werden nicht alle Sanierungskomponenten angezeigt (z.B. fehlt in der Tabelle die oberste Geschossdecke).

Die oberste Geschossdecke wird nicht als einzelne Sanierungskomponente von der iSFP Druckapplikation erkannt, diese wird mit der Dachfläche zusammengefasst. Dies ist kein Fehler, sondern eine Vorgabe des iSFP, dort heißt es:

„Zur energetischen Bewertung der Gebäudehülle werden die einzelnen Bauteile der Gebäudehülle den [...] vier Komponenten.“ (Handbuch für Energieberater, Abschnitt 5.3.1)

Dies sind:

Wände (inkl. Kellerwände),

Dach (bzw. Bauteile des oberen Gebäudeabschlusses),

Fenster (inkl. Dachflächenfenster),

Boden (bzw. Bauteile des unteren Gebäudeabschlusses).

Warum ist die Zuordnung der Farbkategorie für einzelne Bauteile nach der Sanierung rot, obwohl die U-Werte sehr gut sind?

Nach der Sanierung können einzelne Bauteile immer noch in die Farbkategorie rot (oder gelb) zugeordnet werden, obwohl die U-Werte deutlich unter den U-Werten gemäß GEG-Anlage Anlage 7 liegen (Höchstwerte der Wärmedurchgangskoeffizienten von Außenbauteilen bei Änderung an bestehenden Gebäuden).

Hintergrund

Im iSFP werden Bauteile zu vier Bauteilgruppen zusammengefasst. Z.B. beinhaltet die Bauteilgruppe Fenster die Bauteile

- Fenster und Fenstertüren,
- Dachflächenfenster,
- Glasdächer und Lichtkuppeln,
- Türen gegen Außenluft.


Diese Bauteile werden, um eine Verzerrung der Ergebnisse zu Ungunsten der Bauteilgruppe zu vermeiden, mit einem iSFP-Korrekturfaktor [fKSFP] bewertet.

Für die Bauteile in einer Bauteilgruppe wird ein mittlerer U-Wert berechnet. Die Einordnung der Farbklassen erfolgt anhand des mittleren U-Wertes. Daher kann es sein, dass auch wenn die Fenster einen sehr guten U-Wert aufweisen, die Zuordnung dennoch in eine schlechtere Farbkategorie erfolgt, da z.B. die Außentüren einen sehr schlechten U-Wert aufweisen.

Hinweis: Im Handbuch für Energieberater finden Sie eine Tabelle mit den Anforderungen an die mittleren U-Werten für die entsprechenden Farbklassen. Das **Handbuch für Energieberater** kann auf der Seite des Fachportals energieeffizientes Bauen und Sanieren (www.febs.de) heruntergeladen werden.

Wie können die Fehler, die beim Starten der Druckapplikation angezeigt werden im iSFP gefunden werden?

Wenn der iSFP aus ZUB Helena gestartet wird, erfolgt direkt eine Prüfung des individuellen Sanierungsfahrplans auf Vollständigkeit. Die Fehlerprüfung erfolgt ebenso, wenn der iSFP gedruckt werden soll. Fehlen noch Eingaben oder sind Texte im iSFP zu lang oder zu kurz, erscheint ein Programmfenster mit den entsprechenden Fehlermeldungen.



▼ Umsetzungshilfe

Deckblatt

Innenseite

Inhaltsverzeichnis

▼ Maßnahmenpaket 1

Sanierungskomponente 1

Sanierungskomponente 2

Sanierungskomponente 3

Sanierungskomponente 4

▼ Maßnahmenpaket 2

▼ Sanierungskomponente 1

2. Ausführung *

▼ Maßnahmenpaket 3 *

Sanierungskomponente 1

Sanierungskomponente 2

Da in der Fehlermeldung kein Hinweis gegeben wird, um welchen Eingabeabschnitt es sich handelt, muss der entsprechende Abschnitt lokalisiert werden.

Um die Suche zu erleichtern, wird im Navigationsbereich hinter der entsprechenden Abschnittsbezeichnung ein * angezeigt.

Prüfen Sie die entsprechende Seite, ob noch Eingaben fehlen (oder ob der Eingabetext zu lang oder zu kurz ist).

Änderungen im Handbuch

Änderungen gegenüber Version 2.0

Erweiterung des Abschnitts **4.11.7 SANIERUNGSKOMPONENTE: X – REGISTERKARTE: AUSFÜHRUNG / BILDER**
(Einfügen von Schichtaufbauten von Konstruktionen).

Redaktionelle Überarbeitung des Abschnitts **4.0 ERSTELLUNG EINES ISFP MIT ZUB HELENA.**

Änderungen gegenüber Version 2.1

Überarbeitung des Abschnitts 3.0 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung.